

APOLLO SPECIAL

Caratteristiche

Formulazione speciale particolarmente adatta per uso a basse temperature.

Superficie interna liscia, esterna semi-liscia.

Robusto e flessibile, resiste a carichi, abrasione, agenti atmosferici e a molti prodotti chimici.

Colore:	grigio con riga blu
Materiale:	PVC rinforzato
Spirale:	PVC rigido antiurto
Temp. di lavoro:	-25 °C +60 °C

Applicazioni

Ottimo per aspirazione in genere, è particolarmente idoneo per uso su carri botte grazie alle sue caratteristiche fisico-meccaniche. A richiesta viene prodotto nella versione antistatica.



Codice	DN (mm)	S. (mm)	Peso (g/m)	R. C. (mm)	P. E. (bar)	S.v. (bar)	L.S.R. (m)
20310.80	80	4,5 - 5,6	1650	320	3	0,8	30/50
20310.100	100	4,2 - 6,4	2160	410	2	0,75	30

Legenda:

- S.: Spessore
- R.C.: Raggio di Curvatura
- P.E.: Pressione di Esercizio
- P.S.: Pressione di Scoppio
- S.v.: Sottovuoto
- L.S.R.: Lunghezza Standard del Rotolo (altre misure da verificare)