

## DESCRIZIONE

Ugello in acciaio INOX multifunzionale con testa rotante intercambiabile.

## CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Con la testa portacatene e le apposite guide di centraggio può essere utilizzato per la rimozione di radici, ruggine, liner o tronchetti mal eseguiti.

Per questa applicazione l'ugello può essere fornito in valigetta kit, completo di guida di centraggio, set catene e chiavi per montaggio. Consultare la lista dei ricambi per Avian per informazioni in merito alla possibilità di personalizzare il funzionamento dell'ugello a seconda delle vostre necessità operative.

Con le teste in acciaio o widia l'ugello può essere usato come fresa per sfondare ostruzioni particolarmente resistenti.

Con la testa tonda può essere impiegato per operazioni di pulizia e lavaggio.

Con lo speciale adattatore per le catene cyclone (standard o Tiger), l'ugello Avian può essere convertito in ugello SOLO.

## RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singoli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 275 bar

## SPECIFICHE TECNICHE

Art. Nr.		Ø x L								Inserti
		mm	kg					lit/min	mm	
<b>75510.11RTC</b>	3/8"	35 x 60	0,34	6 x M4	25°	3 x M4	90°	40 - 90	50 - 125	Steel
<b>75510.17RTC<sup>*)</sup></b>	1/2"	35 x 60	0,34	6 x M4	25°	3 x M4	90°	60 - 160	50 - 150	Acciaio
<b>75510.360RTC<sup>*)</sup></b>	3/4"	55 x 83	1,03	4 x M6	20°	3 x M6	90°	80 - 240	80 - 250	Ceramica
<b>75510.260RTC<sup>*)</sup></b>	1"	70 x 140	2,27	6 x M6	20°	3 x M6	90°	90 - 270	100 - 350	Ceramica

Gli ugelli con testa portacatenene vengono venduti in kit, completi di guida di centraggio, set di catene e chiavi per montaggio.




VALK1A1.01



Testa fresante in widia



Testa per catene Cyclone



Catene Cyclone Standard



Catene Cyclone Tiger



Anelli di centraggio per ugelli Avian

## KIT TAGLIARADICI

Distinta:

Ugello con testa portacatenene

Kit Catene per DN

Centratori per DN

Valigetta e chiavi

Dimensioni (LxLxH)

Peso

	3/8"	1/2" F	3/4" F	1" F
	VALK13A1.01	VALK1A1.01	VALK3A1.01 VALK3A10.01	VALK6A1.01
	75510.11RTC	75510.17RTC	75510.360RTC	75510.260RTC
	50, 70, 100	50, 70, 100	100, 125, 150	100, 150, 200
	70, 100	70, 100	125 100/150	150 ÷ 200
	●	●	●	●
	30x21x7 cm	30x21x7 cm	30x21x7 cm	46x32x17 cm
	1,3 kg	1,3 kg	2,3 kg	5,3 kg

## TESTE

Testa portacatenene (con catene)

Testa per catene catene Cyclone

Testa in acciaio

Testa fresante in widia

75527.25C1	75527.25C1	75527.27C1	75527.30C
75527.25D	75527.25C1	75527.27C2	75527.30C
75527.24B	75527.24B	75527.26/1	75527.29B
75527.25B	75527.25B	75527.27B	75527.30B

## KIT CATENE

Catena (MT)

DN50

DN75

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN300

75001.10A	75001.10A	75001.11	75001.15
75001.10A-5M	75001.10A-5M		
		75001.11-5M	
		75001.11-7M	
		75001.11-9M	
		75001.11-13M	75001.15-09
			75001.15-11
			75001.15-15
			75001.15-19

## CATENE CYCLON STD

DN75

DN100

DN150

DN200

50.CC070-8	50.CC070-8		
	50.CC100-8	50.CC100-12	50.CC100-12
		50.CC150-12	50.CC150-12
			50.CC200-12

## CATENE CYCLON TIGER

DN75

DN100

DN150

DN200

50.CC075T-8	50.CC075T-8	50.CC075T-12	
	50.CC100T-8	50.CC100T-12	
		50.CC150T-12	50.CC150T-12
			50.CC200T-12

## CENTRATORI

Anello DN70

Anello DN100

Anello DN125

Anello DN200

Guida est. DN150÷300

Guida est. DN200÷300r

	5305.12A		
	5305.12B	5305.34B	
		5305.34A	
		5305.34C	
			5305.10
	5023.02		5023.01-0