



## DESCRIZIONE

Ugelli con catene ad anelli con teste intercambiabili, per impiego in DN150-500.

## CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Si possono ordinare nelle singole combinazioni ugello-testa oppure in kit su valigetta in plastica con ugello, testa tonda e con coltelli, set di catene di diverse misure, chiavi per assemblaggio degli inserti e delle catene.

Sono forniti di serie con inserti in ceramica. Vanno sempre configurati con catene appositamente dimensionate al diametro di lavoro ed utilizzati con apposita guida di centraggio.

## APPLICAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singoli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 250 bar

## SPECIFICHE TECNICHE

Codice Kit c/inserti		$\varnothing \times L$								Inserti
		mm	kg					lit/min	mm	
<b>VALK6C.01</b>	1"	74 x 170	2,9	6 x M6 TE	20°	6 x M6	90°	120 - 240	150 - 500	Ceramica