

## GUIDA ALLA SCELTA DELL'HUB

Cavo FLEXI (mm)	Hub		Alette		Diametro di lavoro			Codice
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Numero	Tipo	Tubazioni dritte (mm)	Curva a 45° (mm)	Curva a 90° (mm)	
12	50	150	6	CON FERMO	150	200	200	<b>50.M150-361</b>
		100	6	CON FERMO	100	150	150	<b>50.M100-361</b>
	40	200	4	CON FERMO	200	200	200	<b>50.M200-342</b>
		150	4	CON FERMO	150	150	150	<b>50.M150-342</b>
		100	4	CON FERMO	100	100	100	<b>50.M100-342</b>
	35	75	4	CON FERMO	70	70	100	<b>50.M075-342</b>
50		4	CON FERMO	70	70	70	<b>50.M050-342</b>	
8	50	50	4	CON FERMO	70	70	70	<b>50.M050-344</b>
		75	2	CON FERMO	70	70	100	<b>50.M075-221</b>
	20	60	2	SENZA FERMO	70	70	70	<b>50.M060-221</b>
		50	2	CON FERMO	50	50	70	<b>50.M050-221</b>
		40	2	SENZA FERMO	50	50	50	<b>50.M040-221</b>
6	15	40	2	SENZA FERMO	32	50	50	<b>50.M040-121</b>
		30	2	SENZA FERMO	32	32	50	<b>50.M030-121</b>
		25	2	SENZA FERMO	32	32	32	<b>50.M025-121</b>