

INSERTI IN ZAFFIRO

INSERTI IN ZAFFIRO PER APPLICAZIONI AD ALTA PRESSIONE



OS6

OS7

Questi ugelli sono utilizzati per applicazioni a 2800 bar dove è richiesto il filtraggio dell'acqua a 10 micron o superiore. Gli orifizi in zaffiro assicurano la migliore qualità, con la garanzia di massima durabilità, specialmente per le estreme pressioni.

Misura foro		INSERTI IN ZAFFIRO	
mm	pollici	OS6	OS7
0,23	0,009	ST.OS6009	
0,25	0,010	ST.OS6010	
0,28	0,011	ST.OS6011	ST.OS7011
0,30	0,012	ST.OS6012	ST.OS7012
0,33	0,013	ST.OS6013	ST.OS7013
0,36	0,014	ST.OS6014	ST.OS7014
0,38	0,015	ST.OS6015	ST.OS7015
0,41	0,016	ST.OS6016	ST.OS7016
0,43	0,017	ST.OS6017	ST.OS7017
0,46	0,018	ST.OS6018	ST.OS7018
0,48	0,019	ST.OS6019	ST.OS7019
0,51	0,020	ST.OS6020	ST.OS7020
0,53	0,021	ST.OS6021	ST.OS7021
0,56	0,022	ST.OS6022	ST.OS7022
0,58	0,023	ST.OS6023	ST.OS7023
0,61	0,024	ST.OS6024	ST.OS7024
0,64	0,025	ST.OS6025	ST.OS7025
0,66	0,026	ST.OS6026	
0,69	0,027	ST.OS6027	
0,71	0,028	ST.OS6028	ST.OS7028
0,79	0,031	ST.OS6031	ST.OS7031
0,84	0,033		ST.OS7033
0,86	0,034	ST.OS6034	
0,89	0,035		ST.OS7035