

# LONG LIFE 300 BAR

## Caratteristiche

Linea di tubi alta pressione per acqua specificamente progettata per l'applicazione di pulizia canalizzazioni. Ha un'elevata resistenza all'abrasione. Pressione d'esercizio e di scoppio superiori alla norma. Facilità di montaggio. COPERTURA LISCIA.

- Tubo interno:** sottostrato in gomma sintetica speciale morbida nera
- Rinforzo:** 1 o 2 trecce metalliche ad alta resistenza
- Copertura:** gomma liscia, antiabrasiva, resistente agli agenti atmosferici
- Fluidi raccomandati:** oli minerali e biologici, emulsioni acquaglicole, acqua, lubrificanti
- Temperatura di esercizio:** -30°C to +80°C



Codice	DN (mm)	Treccia metallica	DN interno (mm)	DN esterno (mm)	Press. Max. (bar)	Press. Scoppio (bar)	Peso (kg/m)	Raggio Min. (mm)
5929.38-020R	3/8"	Singola	9,5	15,7	310	1.000	0,248	60
5929.12-40R	1/2"	Doppia	12,7	20,4	310	1.240	0,521	80
5929.34-80R	3/4"	Doppia	19	27,6	300	960	0,764	100
5929.1-100R	1"	Doppia	25,4	35,8	280	840	1,171	130

