

PICOTE MAXI POWER+

Il Miller più grande e potente



Il Maxi Power+ è stato progettato per garantire le più elevate prestazioni per pulizia, rimozione liner, fresatura e risanamento in tubazioni di diametri più grandi.

Eroga una potenza quasi doppia rispetto al Maxi Miller.

In funzione delle diverse applicazioni e della vastissima gamma di utensili applicabili all'estremità del cavo, i diametri di lavoro sono:

70-300 per pulizia, rimozioni radici e scarificazione

150-300 per riapertura allacciamenti, fresatura, rimozione liner mal eseguiti

150-225 per rimozione cemento, boiaccia, ostruzioni resistenti

È dotato di un'asta da 18 mm lunga 18 mt, che con opportune estensioni, può essere allungata fino a 40 mt.

UTILIZZO E VANTAGGI

- Per il Maxi Power+ è necessaria un'alimentazione da 400V, con generatore trifase Picote o equivalente.
- Alta velocità/coppia elevata
- Rispetto ai metodi di pulizia convenzionale
 - **Maggiore efficienza:** con questo strumento l'operatore ha una maggiore sensibilità sull'effettivo lavoro dello strumento rispetto ad altre metodologie più convenzionali. Si possono applicare entrambe le mani sul cavo flessibile, grazie al comando a pedale. Non viene sprecata acqua, perché la pulizia viene fatta a secco.
 - **Maggior sicurezza:**
 - Non si generano schizzi d'acqua in pressione o parti rotanti esterne che potrebbero causare danni e incidenti non desiderati, comprese lesioni a persone;
 - La guaina esterna del tubo può essere facilmente pulita ed igienizzata
 - Non si portano all'interno di abitazioni o edifici tubi che sono stati in precedenza utilizzati in altri scarichi.
 - **Maggior versatilità** grazie ad un'ampia gamma di utensili che vengono fissati all'estremità dell'albero flessibile.

SPECIFICHE TECNICHE

Diametri di lavoro	
<i>Pulizia / Scarificazione</i>	DN 70-300
<i>Riapertura allacciamenti</i>	DN 150-300
<i>Picote Brush Coating™</i>	DN 150-225
Lunghezza asta	18 mt
Lunghezza estensioni	11/22 mt
Spessore asta	18 mm
Guaina protettiva	spessa
Potenza assorbita	3.0 kW
Velocità di rotazione	500-1500 giri/min
Alimentazione	400V. trifase, 30/16 Amp
Peso MaxiPower+	113 kg
Peso unità di controllo	16 kg (removibile)
Dimensioni	1150 x 854 x 489 mm
Dotazione di sicurezza	guaina di protezione asta, comando a pedale, frizione, salvavita interno, interruttore di emergenza
Classe di protezione	IP54



Picote Generator