

TruSense™




HDR



SeeSnake® TruSense™



TiltSense™



Capovolgimento
automatico
dell'immagine

NOVITA'



Il microReel™ APX™ RIDGID® SeeSnake® è una telecamera di ispezione diagnostica molto compatta e altamente portatile della famiglia di sistemi di video ispezione SeeSnake. Basandosi sul successo del primo microReel, il microReel APX offre una visione migliorata con la sua telecamera TruSense™ e il capovolgimento automatico dell'immagine. Il cavalletto consente un utilizzo ideale con il CSx Via™ e offre maggiore stabilità e utilizzo quando posizionato con una inclinazione di 45°.

- ▶ La funzione di capovolgimento automatico dell'immagine capovolge l'immagine sullo schermo mentre la fotocamera gira nel tubo, assicurando di conoscere da che parte è posizionata.
- ▶ Dotato di tecnologia TruSense™ con qualità dell'immagine HDR e inclinometro TiltSense.
- ▶ I LED ad alta efficienza offrono una migliore visibilità del tubo e una maggiore precisione del colore.
- ▶ Cavo di spinta di media flessibilità e testa della telecamera piccola da 25 mm per superare facilmente curve e ispezionare fino a 30 m (100')
- ▶ Il cavalletto mantiene stabile il microReel mentre si spinge e si recupera il cavo e protegge il CSx Via™.



SPECIFICHE

MicroReel APX

Capacità tubo	40 a 100 mm
Peso	5.8 kg
Diametro tamburo	30,5 cm
Tipo telecamera	Fissa, con TruSense® e Funzione di Capovolgimento Automatico
Diametro testa telecamera	25 mm
Risoluzione telecamera	640 x 480 px
Illuminazione	6 LEDs
Sonda	Sonda integrata; 512 Hz
Contametri	A Due-Vie; Contametri TruSense
Cavo di spinta	Tubi di medie dimensioni, Flessibilità moderata
Lunghezza cavo di spinta	30 m
Diametro cavo di spinta	6.7 mm
Raggio di curvatura minimo	64 mm
Classificazione IP (senza monitor)	IPx5

COS'È IL CAPOVOLGIMENTO AUTOMATICO?

Quando è collegato a un dispositivo della serie SeeSnake CSx, il microReel APX capovolge l'immagine sullo schermo quando la testa telecamera gira all'interno del tubo, garantendo che l'immagine rimanga orientata in posizione orizzontale.

Un'icona sullo schermo indica l'orientamento orizzontale rispetto all'immagine.

DOTAZIONE:

- ▶ SeeSnake microReel APX
- ▶ Sfere di centraggio
- ▶ Manuale di istruzioni



MicroReel APX e CSxVIA, la compattezza massima

- ▶ Collegalo ad un RIDGID® SeeSnake® CSx VIA, dispositivo di controllo Wi-Fi, per sbloccare un mondo di flessibilità, comodità e tutte le operazioni di controllo della telecamera tramite il tuo dispositivo mobile
- ▶ Il CSx Via è una soluzione aggiuntiva, flessibile, che permette di trasferire le immagini su un tuo dispositivo, fornisce un mezzo pratico per controllare lo streaming, acquisire e condividere immagini di video ispezione di qualità superiore utilizzando HQxLive su un dispositivo iOS, Android o Windows.
- ▶ Utilizza il Dock HQx regolabile per proteggere e fissare un'ampia varietà di dispositivi per una visualizzazione ottimale delle video ispezioni in qualsiasi luogo di lavoro.



INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Cat. N°	Modello	Descrizione	Peso
RDG.70808	APX	MicroReel APX	7.28
RDG.75853	APX con CSxVia	MicroReel APX (30m) TS, 25 mm con CSx Via, Batteria e Caricabatteria	10.3
RDG.75848	APX con CS6x- Versa	MicroReel APX (30m) TS, 25 mm con CS6x Versa, Batteria e Caricabatteria	11.75



Registra il tuo strumento su
App RIDGID Link™

TENIAMOCI IN CONTATTO • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche dei nostri prodotti senza preavviso e modifica della documentazione. Per la selezione completa della linea di prodotti Ridge Tool, fare riferimento al Catalogo degli strumenti RIDGID® o RIDGID.com.

© 2022. RIDGID e il logo Emerson sono marchi registrati di Emerson Electric Co. o le sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi.