

MINI CLEANER CON BATTERIA

Senza cavo di alimentazione



Il Mini Cleaner è ora disponibile nella versione con alimentazione a batteria e quindi con la possibilità di lavorare senza cavi elettrici. Questa macchina consente di eseguire in tempi molto ridotti lavori di pulizia, disincrostazione, rimozione radici, fresatura, ripristino di laterali e rivestimento in tubazioni DN32-75 mm.

Ora il trasporto e l'operatività sul luogo di lavoro sono ancora più semplici: non ci si deve più preoccupare della vicinanza dell'alimentazione elettrica.

Il cavo da 8 mm ha una lunghezza di 16 mt ed è estremamente flessibile; ciò consente di lavorare in tubazioni dal diametro più piccolo, anche con curve multiple a 90° e sifoni di dimensioni superiori a DN50 mm.

UTILIZZO E VANTAGGI

- Si può trattenere il cavo con entrambe le mani grazie all'utilizzo del comando a pedale per il controllo della presenza dell'operatore
- Tempi di lavoro:
 - Fino a 3 ore con la Batteria Standard (inclusa)
 - Fino a 4 ore con la Batteria ad Alto Rendimento*
- Possibilità di caricamento delle batterie anche durante l'utilizzo
- Flessibile: supera curve da 90° e persino sifoni da DN50 mm
- Alta velocità/alta coppia motrice: 550-2200 giri/min (con controllo della velocità regolabile in modo continuo)
- Le caratteristiche standard di sicurezza includono: guaina esterna protettiva per il cavo, frizione elettrica, comando a pedale per il controllo della presenza dell'operatore, pulsante e-stop
- Freno del naspo
- Include pacchetto per pulizia e per fresatura**

(*) L'upgrade per la batteria ad alto rendimento è venduto separatamente

(**) Pacchetto utensili per piccoli diametri (DN32-40)

SPECIFICHE TECNICHE

Diametri di lavoro Tubazioni DN32-200	
Pulizia/Disincrostazione	DN32-80 mm
Fresatura/Ripristino	DN32-80 mm
Pi-Coating	DN32-80 mm
Lunghezza cavo disponibile	16 mt
Dimensione del cavo	8 mm
Tipo di guaina	Flessibile
Batteria	Standard: 46.8V agli ioni di litio, 13.8Ah/646Wha
Caricatore (incluso)	220/230V, 16 Amp
Tempo di lavoro (in continuo)*	Batteria Standard: 3 ore Batteria ad Alto Rendimento: 4 ore
Velocità (giri/min)	550-2200 (controllo della velocità senza scatti)
Potenza	1.2 kW
Peso	33 kg s/batteria
Peso batteria	Batteria Standard: 3.5 kg Batteria ad alto rendimento: 4.1 kg
Dimensioni	740 x 519 x 404 mm
Caratteristiche di sicurezza	Guaina esterna protettiva per il cavo, comando a pedale per il controllo della presenza dell'operatore, frizione elettrica di sicurezza, interruttore di emergenza.

(*) Il tempo di lavoro può essere influenzato dalla complessità dell'attività da eseguire.

Dove trovare maggiori e supporto tecnico per questo prodotto?

- Sulla piattaforma picoteinstitute.com si possono trovare risorse per la formazione in modalità e-learning, tutoriali, guide veloci e manuali.
- Per maggiori informazioni sui prodotti, gli accessori, l'assemblaggio e il funzionamento, consultare il Manuale oppure contattare l'Assistenza Tecnica Picote.
- Per un addestramento pratico sul prodotto, sono disponibili dei centri di formazione negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Finlandia

PRODOTTI E ACCESSORI

Mini Cleaner con batteria Lista dei Prodotti e delle Parti corrispondenti	
Codice	Descrizione
50.MG8-17PB	MINI CLEANER A BATTERIA CON CAVO FLEX 8 MM, L=16 MT
Ricambi	
9540004011	BATTERIA STANDARD
9540004035	BATTERIA AD ALTO RENDIMENTO
50.CPT-C816	CAVO FLESSIBILE CON GUAINA CORRUGATA L=16,5MT C8
50.GPT-C816	GUAINA CORRUGATA FLESSIBILE L=16,5MT MINI CLEANER
50.MG8-R01	FRIZIONE DI SICUREZZA PER MINI-CLEANER
50.MG8-R02	MOLLA IN SILICONE PER FRIZIONE MINI-CLEANER - ROSSA CF 5PZ
50.MR-008	UPGRADE KIT MANIGLIA PER MICRO-MINI MILLER
50.MR-016	BLOCCA CAVO PER MINI MILLER
50.A020	LUBRIFICANTE PER CAVO FLEXI (0,5 LT)

