



DESCRIZIONE

Ugello da 1/2" per impiego in piccole tubazioni a fondo piatto.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Ugello disabbiatore con raccordo 1/2" F girevole e inserti in ceramica, per utilizzo con pompe a bassa portata. Viene usato per pulizia e lavaggio di sabbia e detriti da canalette a fondo piatto.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singoli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 250 bar

SPECIFICHE TECNICHE

Art. Nr.		L x L x H	 kg			 lit/min	 mm	Inserti
		mm	kg					
65500.880	1/2" girevole	165 x 94 x 38 (senza raccordo gir.)	3,4	4 x M10	5° / 10°	60 - 130	150 - 250	Ceramica
65500.85	1"	320 x 160 x 59	18	8 x M10	15° / 7,5° / 0°	60 - 200	300 - 600	Ceramica