

R17



Tipo:	tubo per pulizia fognature, R17 liscio;
Applicazione:	per sistemi idraulici ad alta pressione con impiego di oli minerali e oli vegetali;
Rivestimento:	gomma speciale sintetica, resistente agli oli idraulici, vegetali e minerali;
Rinforzo:	1 o 2 trecce metalliche
Copertura:	gomma liscia sintetica altamente resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici
Temperatura di esercizio:	-40 C° +100 C°
Specifiche:	in accordo con SAE 100 R17-2

Dati tecnici:

Codice	Nom. Ø	Int. Ø	Rinforzo			Esterno			Pressione di lavoro bar	Pressione di scoppio bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m
			min. Ø	nom. Ø	max. Ø	min. Ø	nom. Ø	max. Ø				
	Pollici	mm	bar	bar	mm	kg/m						
59420.xx	1/2"	13	17.5	18.6	19.2	-	20.7	21.8	210	840	90	0.36
59430.xx	3/4"	19	24.6	25.6	27.6	-	27.7	30.6	240	960	121	0.78
59440.xx	1"	25	32.5	33.3	35.5	-	36.0	38.6	210	840	152	1.23

Lunghezze disponibili:

1/2": 40/60/80/100/120 mt, raccordati M/F o F/F

3/4": 60/80/100/120 mt, raccordati M/F

1": 60/80/100/120 mt, raccordati M/F