

RONDÒ



Ugelli di lavaggio ad alta efficienza con getti a **doppia tipologia ed inclinazione**:

- **Getti a ventaglio** inclinati a 45° con effetto ad ombrello per un lavaggio integrale a 360° su tutta la sezione della condotta, senza lasciare strisce o segni;
- **Getti di spinta lineari** inclinati a 15° con inserti in ceramica per dare maggiore trazione all'ugello.

Questi ugelli sono ottimali per lavaggio di colonne condominiali, scarichi domestici e fognature civili e per interventi di pulizia preliminare a videoispezione o impiego di ugelli tagliaradici con catene. Per un lavaggio più efficace e omogeneo su tutta la sezione della condotta se ne consiglia l'impiego con guida di centraggio.

	1/2" F	3/4" F	1" F	1" F	1" 1/4 F
Ø x L (mm)	39 x 68	53 x 78	59 x 90	89 x 125	89 x 125
Peso (kg)	0,5	0,86	1,4	4,3	4,3
Inclinazione getti	45° / 20°	45° / 20°	45° / 20°	45° / 20°	45° / 20°
Inserti	3 x M6	3 x M8	3 x M8	3 x M12	3 x M12
Pressione max (bar)	300	300	300	300	300
Portata (lt/min)	95-150	115-190	170-265	230-340	230-340
DN Lavoro (mm)	60-150	70-350	200-400	300-800	300-800
Codici	3580.01	3580.05	3580.10	3580.150	3580.20

