

# RUMAX



Ugelli a **vibrazione pesanti** a testa battente che possono rappresentare un'ottima alternativa all'impiego di frese in tubazioni fino a DN600. Aggrediscono come un **martello** e frantumano il materiale depositato sul fondo delle condotte. Sono pronti per l'uso e non necessitano di essere adattati alle dimensioni delle condotte dove vengono impiegati.

Forniti di serie con **inserti in ceramica**.

Per **Rumax 75** e **85** è disponibile anche un puntale opzionale ad albero di Natale (**4**, si vedano le foto sotto), per situazioni dove è richiesto un'azione combinata di frantumazione e sfondamento.

Per **Rumax 100** sono disponibili 3 anelli di battuta intercambiabili: oltre a quello fornito di serie (**2**) con punte smussate, sono disponibili:

- anello con punte pronunciate (**3**), da non utilizzare in tubazioni in PVC;
- anello per depositi leggeri in tubazioni in PVC (**1**).

Si consiglia di utilizzare, ove e quando possibile, questi ugelli in combinazione con la telecamera per monitorarne il funzionamento e lo stato di avanzamento del lavoro.

**ATTENZIONE:** non utilizzare mai ugelli a vibrazione in tubi in gres porcellanato.

	<b>RUMAX 75</b> <b>3/4" F</b>	<b>RUMAX 85</b> <b>3/4" F</b>	<b>RUMAX 100</b> <b>1" F</b>
<b>Ø x L (mm)</b>	69 x 188	69 x 188	120 x 260
<b>Peso (kg)</b>	3,7	3,8	8,8
<b>Inclinazione getti</b>	20°	20°	20°
<b>Inserti</b>	6 x M10x1 C	6 x M10x1 C	6 x M10x1 C
<b>Pressione max (bar)</b>	200	200	200
<b>Portata (lt/min)</b>	130-265	150-340	150-340
<b>DN lavoro (mm)</b>	>150	>150	>200
<b>Codici</b>	<b>77475.00</b>	<b>77485.00</b>	<b>77410.00</b>
<b>Puntali o anelli disponibili</b>	<b>77475.00-01</b>	<b>77475.00-01</b>	<b>77410.50-01</b> <b>77410.50-02</b> (standard) <b>77410.50-03</b>



77410.50-01



77410.50-02



77410.50-03



77475.00-01