

# TOIVAC-N

## Caratteristiche

Tubo dalla superficie interna liscia per ottimizzare il flusso, ideale per aspirazione nel settore sanitario, pulizia dei canali, ispezioni fognarie. Robusto ma leggero e flessibile anche a basse temperature.

Su richiesta può essere fornito completo di manicotti saldati a tenuta + 7,5m di corda nera PPM.

**Colore:** giallo e nero

**Temperatura di impiego:** - 40°C + 60°C

**Caratteristiche:** Tubo in polietilene con spessore di parete costante di 1.4mm

## Applicazione

Progettato per aspirazione nel settore sanitario, pulizia dei canali, ispezioni fognarie



Codice	DN (mm)	S. (mm)	Peso (g/m)	R. C. (mm)	D. (bar)	L. R. (m)
2017.051	51	1,4	950	85	0,95	7,5/10/15/20
2017.063	63	1,4	1150	105	0,95	7,5/10/15/20
2017.076	76	1,4	1400	126	0,95	7,5/10/15/20
2017.102	102	1,4	1800	165	0,85	7,5/10/15/20

## Legenda

- **S.:** Spessore
- **R. C.:** Raggio di Curvatura
- **D.:** Depressione
- **L. R.:** Lunghezza del Rotolo (altre misure da verificare)