



Sistema di videoispezione compatto per tubazioni **DN22-80 mm** (curve tecniche a 90° a partire da **40 mm**), con unità di comando, asta di spinta da **40 mt** e telecamera da **18 mm** a focale fissa.

Caratteristiche principali

- leggero e compatto (peso complessivo **11 kg**)
- Intuitivo e facile da utilizzare
- Con sonda per localizzazione incorporata
- Unità di comando con monitor **10"** e tastiera



Guida a sfera

DN 30 mm



Telecamera

Diametro 18 mm,
Lunghezza 29 mm
Connessione filettata all'asta di spinta

Informazioni per l'ordine

6.500.27L-HD Sistema ECO-COMPACT con telecamera HD 18 mm, 40 mt, asta 4,8 mm

Componenti:

6.500.25-010 Telecamera DN18 AHD con Trasmettitore 512 Hz

6.500.25-005 Ruota ECO-COMPACT con asta rossa 4,8 mm, 40 mt per DN18

6.500.27-001 Guida a sfera DN30 mm per telecamera DN18

6.500.22-008 Cavo di connessione a 6 pin

6.500.22-011 Unità di comando ECO-COMPACT con monitor da 10", tastiera e batteria

Specifiche Tecniche

Telecamera	
Dimensioni	
· Diametro	18 mm
· Lunghezza	29 mm
Materiale involucro	Acciaio INOX AISI 304
Illuminazione	9 LED incorporati
Impermeabilità	2 bar
Lente frontale	Zaffiro
Risoluzione immagine	HD 1920 x 1080 pixel
Sensore	1/3" CMOS
Angolo visivo	130° (diagonale)
Distanza focale	10 cm circa
Profondità di campo	20 cm circa
Sonda per localizzazione	512 Hz a funzionamento continuo
Naspo avvolgitore e asta	
Struttura	
· Materiale	Acciaio INOX
· Dimensioni (L x W x H)	350 x 460 x 300 mm
Asta di spinta	
· Materiale	Fibra di vetro
· Spessore	4,8 mm
· Lunghezza	40 mt
Contametri	Sì
Connessione all'unità di comando	Mediante cavetto spiralato, con connettore circolare a 6 pin
Fermo telecamera	Sì
Slot fissaggio monitor	Sì
Piedini in gomma antiscivolo	Sì
Impugnatura per trasporto	Sì
Unità di comando	
Caratteristiche e dimensioni	Valigetta in plastica a tenuta, L x W x H: 35 x 25 x 15 cm Peso: 3,7 kg
Display	10" LCD, 1024 x 600 pixel
Risoluzione video	AHD 1080 P
Registrazione	Foto, audio e video (MP4)
Menu	Multilingua (incl. italiano)
Pannello di controllo	Con tasti funzionali
Memoria esterna	10SD CARD (Max. 64 Gb)
Batteria	7,2 V 6400mAh agli ioni di litio
· Durata	6 ore in uso continuo
Tastiera per inserimento testi	QWERTY bluetooth a batterie (non incluse)



Tasti dell'unità di comando



Slot per scheda SD e porta USB



Consente un agevole trasporto



Presa per cavo di alimentazione



Tastiera QWERTY BlueTooth



Asta di spinta e unità di comando



Fermo-telecamera



Connettore con cavetto spiralato



Monitor LCD 10"



Telaio con avvolgitore per asta e piedini in gomma antiscivolo



Vano portautensili