

# TUBI PER LAVELLI ECOLOGY 2500LT

Tubi termoplastici a pressione costante per applicazioni di spurgo condotte secondarie a media pressione.

## INFORMAZIONI PER L'ORDINE

### TUBI 3/16" RACCORDATI

Lunghezze/raccordi parte naspo

A

B

codici

#### 10 mt con raccordo:

|       |                    |                    |
|-------|--------------------|--------------------|
| 1/4"F | <b>5913.10A</b>    | <b>5913.10B</b>    |
| 1/2"M | <b>5913.10A.2M</b> | <b>5913.10B.2M</b> |

#### 15 mt con raccordo:

|       |                    |                    |
|-------|--------------------|--------------------|
| 1/4"F | <b>5913.15A</b>    | <b>5913.15B</b>    |
| 1/2"M | <b>5913.15A.2M</b> | <b>5913.15B.2M</b> |

#### 20 mt con raccordo:

|       |                    |                    |
|-------|--------------------|--------------------|
| 1/4"F | <b>5913.20A</b>    | <b>5913.20B</b>    |
| 1/2"M | <b>5913.20A.2M</b> | <b>5913.20B.2M</b> |

### RACCORDI E BOCCOLE

descrizione

codice

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ugello c/portagomma                 | <b>5500.01</b>  |
| Ugello c/portagomma e foro in testa | <b>5500.01A</b> |
| Raccordo 1/8"M c/portagomma         | <b>5911.04</b>  |
| Raccordo 1/4"F c/portagomma         | <b>4305.00F</b> |
| Raccordo 1/2"M c/portagomma         | <b>4105.04M</b> |
| Boccola corta                       | <b>5912.05B</b> |
| Boccola standard                    | <b>4303.01B</b> |

### TUBI 1/4" RACCORDATI

Lunghezze/raccordi parte naspo

A

B

C

codici

#### 10 mt con raccordo:

|       |                    |                    |                    |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1/4"F | <b>5914.10A</b>    | <b>5914.10B</b>    | <b>5914.10C</b>    |
| 1/2"M | <b>5914.10A.2M</b> | <b>5914.10B.2M</b> | <b>5914.10C.2M</b> |
| 1/2"F | <b>5914.10A.2F</b> | <b>5914.10B.2F</b> | <b>5914.10C.2F</b> |

#### 15 mt con raccordo:

|       |                    |                    |                    |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1/4"F | <b>5914.15A</b>    | <b>5914.15B</b>    | <b>5914.15C</b>    |
| 1/2"M | <b>5914.15A.2M</b> | <b>5914.15B.2M</b> | <b>5914.15C.2M</b> |
| 1/2"F | <b>5914.15A.2F</b> | <b>5914.15B.2F</b> | <b>5914.15C.2F</b> |

#### 20 mt con raccordo:

|       |                    |                    |                    |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1/4"F | <b>5914.20A</b>    | <b>5914.20B</b>    | <b>5914.20C</b>    |
| 1/2"M | <b>5914.20A.2M</b> | <b>5914.20B.2M</b> | <b>5914.20C.2M</b> |
| 1/2"F | <b>5914.20A.2F</b> | <b>5914.20B.2F</b> | <b>5914.20C.2F</b> |

### RACCORDI E BOCCOLE

descrizione

codice

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Ugello c/portagomma                 | <b>5500.012</b>  |
| Ugello c/portagomma e foro in testa | <b>5500.012A</b> |
| Raccordo 1/8"M c/portagomma         | <b>5911.05B</b>  |
| Raccordo 1/4"M c/portagomma         | <b>5911.055</b>  |
| Raccordo 1/4"F c/portagomma         | <b>4105.01F</b>  |
| Raccordo 1/2"M c/portagomma         | <b>4105.05M</b>  |
| raccordo 1/2"F c/portagomma         | <b>4105.05F</b>  |
| Boccola corta                       | <b>5912.06C</b>  |
| Boccola standard                    | <b>5912.06</b>   |

#### Raccordature lato ugello:

A: con ugello pinzato

B: 1/8" M

C: 1/4" M

