



## DESCRIZIONE

Ugelli in acciaio INOX con inserti in widia forniti di serie.

## CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Grazie agli inserti in widia questi ugelli dalla forma a uovo possono essere utilizzati con sistemi di spurgo a riciclo di acqua.

## RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singoli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 300 bar

## SPECIFICHE TECNICHE

Art. Nr.		Ø x L	 kg					 lit/min	 mm	Inserti
		mm	kg							
<b>65540.290</b>	1/2"	44 x 58	0,4	8 x M6	20°	1 x M6	0°	40 - 170	80 - 200	Widia 
<b>65540.300</b>	1"	69 x 95	1,6	8 x M10	20°	1 x M10	0°	120 - 350	100 - 400	Widia 