

K-400 Stasatrice a tamburo



Stasatrice K-400 con AUTOFEED®

Per condutture di scarico da 40 mm a 110 mm

La K-400 offre varie funzioni esclusive di facile utilizzo per rendere i complessi lavori di pulizia degli scarichi più facili e senza problemi.

Cavo da 10 mm ideale per condutture da 40 mm a 90 mm.

Cavo da 12 mm ideale per condutture da 90 mm a 110 mm.

Progettata con un profilo assottigliato, la stasatrice K-400 è un prodotto ideale per gli spurghisti, gli idraulici addetti alla manutenzione, i reparti di manutenzione di istituzioni e strutture e le società che gestiscono condomini, con le caratteristiche:

- Carrello di trasporto integrato - Consente la facile movimentazione dal/al posto di lavoro. Le ampie ruote ad alta resistenza per impieghi pesanti permettono di superare facilmente le asperità e agevolano la salita delle scale.
- Impugnatura telescopica integrata - fornisce la corretta altezza dell'impugnatura durante il trasporto.
- Sistema di controllo del cavo fa sì che il tamburo smetta di ruotare quando l'utensile penetra in una ostruzione, per limitare il rischio di attorcigliamento del cavo nel tamburo e indicare all'operatore il punto in cui si riscontrano le ostruzioni.
- Utilizza un cavo con "anima piena" ad avvolgimento integrale (IW) da 10 mm o 12 mm che è potente e resistente agli attorcigliamenti.
- AUTOFEED® offerto come accessorio. Questo sistema brevettato garantisce l'avanzamento automatico del cavo nei tubi di scarico. Invertendo la direzione dell'AUTOFEED®, il cavo ritorna nel tamburo.

Specifiche

- Capacità del tamburo: 30,5 m di cavo di diametro 10 mm o 22,5 m di cavo di diametro 12 mm.
- Motore: Il motore da 380 W, 230 V fa girare il cavo a 165 giri/min.
- Peso (solo Stasatrice): 20,4 kg.
- Dimensioni: Lunghezza 53 cm, 61 cm con AUTOFEED®, Altezza 58,5 cm, Larghezza 43,2 cm.

Tutte le stasatrici K-400 sono dotate di guanti per stasatrici RIDGID®, del manuale di istruzioni e del video didattico.


| Catalogo N° | Modello | Descrizione | Peso | |
|-------------|----------------------|---|--------|----|
| | | | libbre | kg |
| RDG.27028 | K-400 con C-32 IW | Stasatrice K-400 con guanti per stasatrici RIDGID - C-32 Cavo con "anima piena" (Avvolgimento integrale) IW da 10 mm) × 23 m - T-260 Il Set di utensili include: - T-202 Trivella a bulbo - Raschiatore a C T-205. - T-211 Raschiatore a lancia - A-13 Chiave a piolo | 68 | 31 |
| RDG.28098 | K-400 AF con C-32 IW | Stasatrice K-400 con guanti per stasatrici RIDGID - AUTOFEED® - C-32 Cavo con "anima piena" (Avvolgimento integrale) IW da 10 mm × 23 m - T-260 Set di utensili | 79 | 36 |
| RDG.27033 | K-400 con C-45 IW | Stasatrice K-400 con guanti per stasatrici RIDGID - Cavo con "anima piena" (Avvolgimento integrale) C-45 IW da 12 mm × 23 m - T-260 Set di utensili | 81 | 37 |
| RDG.28103 | K-400 AF con C-45 IW | Stasatrice K-400 con guanti per stasatrici RIDGID - AUTOFEED® - C-45 Cavo con "anima piena" (Avvolgimento integrale) IW da 12 mm × 23 m - T-260 Set di utensili | 93 | 42 |

PULIZIA DEGLI SCARICHI




K-400 Stasatrice

PER ACCOPIARE L'UTENSILE



UNIRE LATERALMENTE

PER RIMUOVERE L'UTENSILE



INSERIRE IL PERNO

Per i cavi C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 e tutti i Cavi IW C-46.

Cavi con "anima piena" IW (Avvolgimento integrale)

| | Catalogo N° | Modello | Descrizione | Peso | |
|--------------|-------------|---------|---|--------|------|
| | | | | libbre | kg |
| 3/8" (10 mm) | RDG.87577 | C-31IW | Cavo IW da 15 m | 18 | 8,2 |
| | RDG.87582 | C-32IW | Cavo IW da 23 m | 26 | 11,8 |
| | RDG.87587 | C-33IW | Cavo IW da 30 m | 34 | 15,4 |
| | RDG.91037 | - | Estremità di riparazione per Cavo IW da 10 mm | 0,5 | 0,2 |
| 1/2" (12 mm) | RDG.87592 | C-44IW | Cavo IW da 15 m | 27 | 12,2 |
| | RDG.87597 | C-45IW | Cavo IW da 23 m | 39 | 17,7 |
| | RDG.91042 | - | Estremità di riparazione per Cavo IW da 12 mm | 0,6 | 0,3 |

Utensili – Idonei per C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW e C-45IW

| | Catalogo N° | Modello | Descrizione | Lama(e) di ricambio |
|--|-------------|---------|--|---------------------|
| | RDG.62990 | T-201 | Trivella diritta, lunga 125 mm | - |
| | RDG.62995 | T-202 | Trivella a bulbo, D.E. da 30 mm | - |
| | RDG.63000 | T-203 | Trivella a bulbo, D.E. da 22 mm | - |
| | RDG.63005 | T-205 | Raschiatore a C, da 35 mm | RDG.97835 |
| | RDG.63010 | T-206 | Trivella ad imbuto, lunga 80 mm | - |
| | RDG.63015 | T-207 | Raschiatore a spirale, da 32 mm | RDG.97840 |
| | RDG.63020 | T-208 | Raschiatore a spirale, da 40 mm | RDG.97895 |
| | RDG.63025 | T-209 | Raschiatore a spirale, da 50 mm | RDG.97900 |
| | RDG.63030 | T-210 | Tagliatubi a lame, 25 mm | RDG.97905 |
| | RDG.63035 | T-211 | Raschiatore a lancia, da 35 mm | RDG.97825 |
| | RDG.63040 | T-212 | Raschiatore a lancia, da 45 mm | RDG.92850 |
| | RDG.63045 | T-213 | Raschiatore a 4 lame, da 25 mm | RDG.97795 |
| | RDG.63050 | T-214 | Raschiatore a 4 lame, da 35 mm | RDG.97910 |
| | RDG.63055 | T-215 | Raschiatore a 4 lame, da 45 mm | RDG.97915 |
| | RDG.63060 | T-216 | Demolitore a catena, da 50 mm | RDG.98000 |
| | RDG.63065 | T-217 | Testa snodata, lunga 110 mm | - |
| | RDG.49002 | T-260 | Il set di utensili da [10 mm- K-400] include: - T-202 Trivella a bulbo - Raschiatore a C T-205. - T-211 Raschiatore a lancia - A-13 Chiave a piolo | - |

Accessori

| | Catalogo N° | Modello | Descrizione | Peso | |
|--|-------------|---------|---|--------|-----|
| | | | | libbre | kg |
| | RDG.41937 | - | Guanti per stasatrici RIDGID in Pelle | 1/2 | 0,2 |
| | RDG.70032 | - | Guanti per stasatrici RIDGID in PVC | 1/2 | 0,2 |
| | RDG.59230 | A-13 | Chiave a piolo per Cavo da 3/8" e 1/2" | - | - |
| | RDG.26773 | - | KIT AUTOFEED® per K-400 | 2 | 0,9 |
| | RDG.27048 | - | Kit Tamburo K-400 | 10 | 4,5 |
| | RDG.92607 | - | Adattatore per utensili da 3/8" x 1/2" | 1/2 | 0,2 |
| | RDG.92682 | - | Adattatore per utensile con trivella snodata da 3/8" x 1/2" | 1/2 | 0,2 |
| | RDG.92687 | - | Adattatore per utensile con trivella snodata da 1/2" | 1/2 | 0,2 |
| | RDG.26778 | - | Tubo guida | 2 | 0,9 |
| | RDG.51317 | C-9 | Guida per sifone | 5 | 2,2 |
| | RDG.68623 | - | Borsa per utensili | - | - |