

PULIZIA DEGLI SCARICHI

K-45AF Stasatrice per lavandino



Il cavo da $\frac{3}{8}$ " (10 mm) nel Modello K-45AF-5 estende la capacità della stasatrice a condutture di scarico fino a $2\frac{1}{2}$ " (75 mm).



La K-45AF disostruisce rapidamente le condutture intasate. Manda avanti e indietro il cavo senza invertire la rotazione del motore.

Per condutture di scarico da 20 mm a 75 mm

Il K-45AF è eccellente per la pulizia di piccole condutture. Disostruisce i lavabi intasati, gli scarichi dei lavandini, gli orinatoi e gli scarichi delle vasche/docce.

- Cavi da 6 mm ideali per condutture da 20 mm a 40 mm.
- Cavi da 8 mm ideali per condutture da 20 mm a 40 mm.
- Cavi da 10 mm ideali per condutture da 40 mm a 75 mm.
- L'AUTOFEED® bidirezionale avanzato mantiene pulite le mani e l'area di lavoro e riduce i tempi di lavoro. Si può far avanzare o tornare indietro il cavo con la pressione di una leva, senza dover arrestare il motore.
- Leggera, facile da usare, nessuna messa in opera.
- Il motore con velocità variabile ruota il cavo da 0 - 600 giri/min.
- Contenitore in due parti con blocco antiattorcigliamento dotato di tamburo interno intercambiabile.
 - Per una facile sostituzione del cavo; è facile trovare il cavo idoneo al lavoro.
 - Il tamburo interno previene le perdite di liquami e riduce notevolmente l'attorcigliamento del cavo all'interno del tamburo.
 - I tamburi non si arrugginiscono né si piegano - mai.
- Capacità del tamburo: 15 m di 8 mm o 11 m di 10 mm.
- Include i guanti per stasatrici RIDGID® e il manuale di istruzioni.

Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
			libbre	kg
230 V				
RDG.36033* o RDG.63703**	K-45AF	Stasatrice con: – C-11C, Cavo ad anima interna da $\frac{5}{16}$ " (8 mm) × 25' (7,6 m) con Tamburo interno	13,8	6,5
RDG.36043* o RDG.63698**	K-45AF-5	Stasatrice con: – C-11C, Cavo ad anima interna da $\frac{5}{16}$ " (8 mm) × 25' (7,6 m) con Tamburo interno – C-6, Cavo ad anima interna da $\frac{3}{8}$ " (10 mm) × 25' (10,7 m) con Tamburo interno – T-250, Set di utensili (cinque pezzi) per Cavo da $\frac{3}{8}$ " (10 mm) – C-6429 Cassetta di trasporto	34	15,4

*Modelli 230 V dotati di spina elettrica Euro 7/17 CEE.

** 230 V equipaggiata con spina per presa di corrente per UK.



Cavi con anima interna

(Modelli C-11C, C-61C, C-131C, C-21C, C-231C)

- Anima interna avvolta in vinile per impedire che la molla si arrugginisca – aumenta la durata del cavo.
- Avvolti a compressione per maggiore forza.
- Resistono agli attorcigliamenti; superano curve e pozzetti difficili da superare.
- Forniscono buona flessibilità e potenza di pulizia fino alla fine del cavo.

Cavi

	Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
				libbre	kg
1/4" (6 mm)	Trivella ad imbuto	RDG.50647 S-1	4,6 m con Trivella ad imbuto	2¼	1,0
		RDG.50652 S-2	7,6 m con Trivella ad imbuto	3½	1,6
		RDG.50657 S-3	10,7 m con Trivella ad imbuto	5	2,2
5/16" (8 mm)	Trivella a bulbo	RDG.62225 C-1	7,6 m con Trivella a bulbo	3½	1,6
		RDG.56782 C-11C	Anima interna da 7,6 m con Trivella a bulbo	4	1,8
		RDG.89400 C-21	Trivella a bulbo da 15,2 m	7	3,2
	Testa snodata	RDG.56792 C-131C	Anima interna da 10,7 m con Trivella a bulbo	5½	2,5
		RDG.62235 C-2	7,6 m con Trivella a testa snodata	3½	1,6
		RDG.56787 C-21C	Anima interna da 7,6 m con Trivella a testa snodata	4	1,8
3/8" (10 mm)	Testa snodata	RDG.89405 C-22	15,2 m con Trivella a testa snodata	7	3,2
		RDG.56797 C-231C	Anima interna da 10,7 m con Trivella a testa snodata	5½	2,5
	Accoppiatore maschio	RDG.62245 C-4	7,6 m con Accoppiatore maschio	4½	2,0
		RDG.62250 C-5	10,7 m con trivella a bulbo	8¼	3,8
		RDG.62260 C-6	10,7 m con Accoppiatore maschio	8¼	3,8
	RDG.96037 C-61C	Anima interna da 10,7 m con Accoppiatore maschio	8½	4,0	

Utensili – Idonei per cavi C-4, C-6 e C-61C

	Catalogo N°	Modello	Descrizione	Lama(e) di ricambio
	RDG.62990	T-201	Trivella diritta, lunga 125 mm	–
	RDG.62995	T-202	Trivella a bulbo, D.E. da 30 mm	–
	RDG.63000	T-203	Trivella a bulbo, D.E. 22 mm	–
	RDG.54837	T-204	Raschiatore a C da 25 mm	RDG.54832
	RDG.63005	T-205	Raschiatore a C da 35 mm	RDG.97835
	RDG.63010	T-206	Trivella ad imbuto, lunga 80 mm	–
		RDG.63030	T-210	Raschiatore a lancia, 25 mm
RDG.63035		T-211	Raschiatore a lancia, 35 mm	RDG.97825
RDG.63040		T-212	Raschiatore a lancia, 45 mm	RDG.92850
	RDG.63045	T-213	Raschiatore a 4 lame, da 25 mm	RDG.97795
	RDG.63050	T-214	Raschiatore a 4 lame, da 35 mm	RDG.97910
	RDG.63055	T-215	Raschiatore a 4 lame, da 45 mm	RDG.97915
	RDG.63065	T-217	Trivella a testa snodata, lunga 110 mm	–
	RDG.55457	T-225	Trivella di recupero	–
	RDG.52812	T-230	Raschiatore a C H-D, 50 mm	RDG.92815
	RDG.52817R	T-231	Raschiatore a C H-D, 65 mm	RDG.92820
	RDG.52822	T-232	Raschiatore a C H-D, 80 mm	RDG.92835
	RDG.48482	T-250	Il set di utensili include: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	–



La K-45AF-5 sopra raffigurata include il Set di utensili T-250:

- T-203 Trivella a bulbo.
- T-217 Trivella a testa snodata.
- Raschiatore a C T-205.
- A-13 Chiave a piolo.
- T-210 Raschiatore a lancia.

Accessori

Catalogo N°	Modello	Descrizione
RDG.68917	–	Tamburo interno K-45
RDG.89410	C-6429	Cassetta
RDG.76817	–	Il Kit di cavi C-6 include: Tamburo interno, C-6 Cavo, Kit blocca torsione del cavo, T-250 Set di utensili
RDG.98072	–	Il Kit di cavi C-61C include: Tamburo interno, Cavo C-61C, Kit ferma-cavo, Set di utensili T-250
RDG.23908 RDG.23913	A-45AF	Lato anteriore tamburo e AUTOFEED® assemblato Cartuccia AUTOFEED® di ricambio
RDG.41937 RDG.70032	–	Guanti per stasatrici RIDGID in pelle Guanti per stasatrici RIDGID in PVC
RDG.68623	–	Toolbag



Il lato anteriore tamburo e il tamburo interno facilitano e accelerano la sostituzione dei cavi.