

K-7500 Stasatrice a tamburo



Accessori standard

- T-406 – Raschiatore a lancia.
- T-407 – Trivella di recupero.
- T-411 – Raschiatore a 2 lame 50 mm.
- T-413 – Raschiatore a 2 lame da 75 mm.
- T-414B – Raschiatore a 2 lame da 110 mm - (solo Lama).
- T-416B – Raschiatore a 2 lame da 150 mm - (solo Lama).
- T-408 – Raschiatore a sega circolare.
- T-403 – Raschiatore per sifoni da 75 mm.
- T-468 – Guida flessibile da 20 mm.

Cassetta per trasporto, Chiave esagonale, Guanti in PVC per stasatrici RIDGID®

Per il kit della stasatrice da 16 mm (N. di catalogo RDG.61512), la Guida T-468 viene sostituita con la Guida T-458 e il Raschiatore a 2 lame da 150 mm viene eliminato.

Per condutture di scarico da 90 mm a 250 mm

La Stasatrice a tamburo K-7500 garantisce le prestazioni, il controllo del cavo, la durata e la manovrabilità richieste dagli utenti professionali. Ideale per qualsiasi lavoro difficile, come le radici – fino a 76 m.

- Si consiglia il cavo da 16 mm per condutture di scarico da 75 mm a 150 mm e fino a 76 m.
- Si consiglia il cavo da 20 mm per condutture di scarico da 110 mm a 250 mm e fino a 76 m.
- Il cavo gira a 200 giri/min.
- L'azione combinata del motore universale 600 W potente ma silenzioso e del cambio rallentano la velocità dell'utensile mentre lavora in ostruzioni difficili.
 - Fornisce segnali udibili e visibili all'operatore.
- Il tamburo interno e il braccio distributore con cuscinetti a sfera lavorano in coppia con il sistema motore/cambio per ridurre i rischi di attorcigliamento del cavo all'inter-no del tamburo.
- I tamburi, principale e interno, non si arrugginiscono, si separano o si intaccano - mai - e si puliscono facilmente fino ad ottenere un aspetto professionale. Il tamburo principale contiene fino a 10,5 m di cavo da 20 mm o 38 m di cavo da 16 mm.
- Il potente meccanismo AUTOFEED® è dotato di ingrassatori e presenta un design aperto per una facile manutenzione; manda avanti e indietro il cavo fino a 6,7 m al minuto.
- Il montagradi a due posizioni facilita il trasporto e il caricamento - elimina i costi extra associati all'installazione di ruote per il carico.
- Il profilo stretto consente alla stasatrice di entrare attraverso le porte dei bagni.
- L'impugnatura si regola in base all'altezza desiderata per garantire un trasporto bilanciato.
- Include i guanti in PVC per stasatrici RIDGID® e il manuale di istruzioni.

Versioni della stasatrice – Alimentazione automatica

Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
			libbre	kg
RDG.61542	K-7500	Stasatrice con connessione per cavi da 20 mm e Accessori standard	150	86,2
RDG.61522	K-7500	Stasatrice con connessione per cavi da 16 mm e Accessori standard	149	67,8
RDG.61512	K-7500 con C-24	Stasatrice, Accessori standard e Cavo ad anima interna da 16 mm x 30,5 m	233	106
RDG.61517	K-7500 con C-100	Stasatrice, Accessori standard e Cavo ad anima interna da 20 mm x 30,5 m	272	123,7

Controllo del cavo e Prestazioni –


Quando l'utensile lavora in ostruzioni difficili

Il cavo si contrae verso il tamburo interno.

- Fornisce forza aggiuntiva.
- Maggiore protezione contro l'attorcigliamento del cavo all'interno del tamburo.

Con coppia elevata

Con normali condizioni operative



Il motore rallenta mentre la potenza aumenta.

- I segnali visivi e uditivi indicano l'aumento della coppia.
- La velocità del tamburo ridotta fornisce un maggiore controllo.

Il cavo si innesta nel tubo guida policentrico.

- Evita l'attorcigliamento del cavo all'interno del tamburo.

Cavi con anima interna (IC):

Buona flessibilità e maggiore forza pulente fino all'estremità del cavo.

	Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
				libbre	kg
5/8" (16 mm)	RDG.92460	C-25	Cavo IC da 7,6 m	24	10,9
	RDG.92465	C-26	Cavo IC da 15,2 m	43	19,5
	RDG.92470	C-27	Cavo IC da 22,9 m	63	28,6
	RDG.43647	C-24	Cavo IC da 30,5 m	84	38,1
3/4" (20 mm)	RDG.92475	C-28	Cavo IC da 7,6 m	30	13,9
	RDG.92480	C-29	Cavo IC da 15,2 m	60	27,2
	RDG.41212	C-75	Cavo IC da 22,9 m	93	42,5
	RDG.41697	C-100	Cavo IC da 30,5 m	122	55,3

Cavi con anima vuota

	Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
				libbre	kg
5/8" (16 mm)	RDG.32737	C-27HC	Cavo HC da 23 m	52 3/4	23,9
	RDG.58192	C-24HC	Cavo HC da 30,5 m	70 1/2	32,1
3/4" (20 mm)	RDG.47427	C-75HC	Cavo HC da 23 m	75	34,0
	RDG.47432	C-100HC	Cavo HC da 30,5 m	100	45,5

Guide e Spirali

	Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
				libbre	kg
	RDG.92555	T-458	Guida da 16 mm x 50 mm	2	0,85
	RDG.92560	T-468	Guida da 20 mm x 50 mm	2 3/4	1,25
	RDG.44122	-	Spirale da 16 mm, lunga 114 mm	2 1/2	1,13
	RDG.44117	-	Spirale da 20 mm, lunga 150 mm	3 1/2	1,59

Utensili e Lame di ricambio – Idonei per Cavi da 16 mm e 20 mm

C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC e C-100HC

	Catalogo N°	Modello	Descrizione	Ricambio	
				Lama(e)	Supporto
	RDG.92485	T-403	Raschiatore per sifoni, da 75 mm	RDG.92835	RDG.92900
	RDG.92490	T-404	Raschiatore per sifoni, da 87 mm	RDG.92840	RDG.92900
	RDG.92495	T-406	Raschiatore a lancia, da 45 mm	RDG.92850	RDG.92915
	RDG.92500	T-407	Trivella di recupero da 65 mm	-	-
	RDG.92505	T-408	Raschiatore a sega circolare, da 75 mm	RDG.92890	RDG.92915
	RDG.51762R	T-409	Trivella a bulbo H-D, da 45 mm	-	-
	RDG.92510	T-411	Raschiatore a 2 lame, da 50 mm	RDG.92815	RDG.92905
	RDG.92515	T-412	Raschiatore a 2 lame, da 65 mm	RDG.92820	RDG.92905
	RDG.92520	T-413	Raschiatore a 2 lame, da 75 mm	RDG.92825	RDG.92910
	RDG.92525	T-414	Raschiatore a 2 lame, da 110 mm	RDG.92830	RDG.92910
	RDG.92530	T-416	Raschiatore a 2 lame, da 150 mm	RDG.92855	RDG.92910
	RDG.92535	T-432	Raschiatore a 3 lame, da 50 mm	RDG.92860	RDG.92895
	RDG.92540	T-433	Raschiatore a 3 lame, da 75 mm	RDG.92865	RDG.92895
	RDG.92545	T-434	Raschiatore a 3 lame, da 110 mm	RDG.92870	RDG.92895
	RDG.92550	T-436	Raschiatore a 3 lame, da 150 mm	RDG.92875	RDG.92895

Accessori

	Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
				libbre	kg
	D69Z***8S	A-7534D	Kit tamburo con connessione per cavi da 20 mm	31	14
	D69Z##"	A-7558D	Kit tamburo con connessione per cavi da 16 mm	30	13,6
	D69Z***@D	A-75DR	Solo tamburo	20	9
	D69Z***%\$	A-75PF	Kit AUTOFEED®	10	4,5
	D69Z***%D		Distanziali AUTOFEED®		
	D69Z##++\$		Kit IC C-100 con Utensili 20 mm x 30,5 m		
	D69Z+***%	-	Tubo guida anteriore	3	1,3
	D69Z##+%)	-	Guanti per stasatrici RIDGID in pelle	1/2	0,2
	D69Z***%\$	-	Guanti per stasatrici RIDGID in PVC	1/2	0,2
	D69Z+%(A-3	Cassetta portautensili	5	2,3
	D69Z*(\$%	-	Borsa per utensili	-	-
	D69Z##\$)	A-7570	Accoppiatore di riparazione da 16 mm	1 1/2	43
	D69Z\$***	A-6582	Accoppiatore maschio da 16 mm	1	28
	D69Z\$*##"	A-6583	Accoppiatore femmina da 16 mm	2	57
	D69Z##&+\$	A-7571	Accoppiatore di riparazione da 20 mm	2	57
	D69Z\$***	B-6840	Accoppiatore maschio da 20 mm	1	28
	D69Z\$**	B-6841	Accoppiatore femmina da 20 mm	2	57

CAVI E UTENSILI A CONNESSIONE RAPIDA

Ruotare il perno di mezzo giro in una delle direzioni per aggiungere il cavo o gli utensili:

Fessura per cacciavite

Segno di fermo (Posizione bloccata)



Segno di fermo BLOCCATO "CHIUSO" allineato con la "L" stampata sull'accoppiamento.

L'accoppiatore è dotato di un perno e di una molla in acciaio inox; elimina l'esigenza di punzoni, supporti o perni di espansione.

Segno di fermo (Posizione sbloccata)

Fessura del cacciavite



Segno di fermo SBLOCCATO "APERTO" allineato davanti alla "L" stampata sull'accoppiamento.