

# TUBI PER LAVELLI R7

Tube termoplastico estremamente resistente all'abrasione per applicazioni oleodinamiche.

## INFORMAZIONI PER L'ORDINE

<b>TUBI 1/4" RACCORDATI</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<i>Lunghezze/raccordi parte naspo</i>		<i>codici</i>	
<b>10 mt con raccordo:</b>			
1/4"F	<b>5917.10A</b>	<b>5917.10B</b>	<b>5917.10C</b>
1/2"M	<b>5917.10A.2M</b>	<b>5917.10B.2M</b>	<b>5917.10C.2M</b>
1/2"F	<b>5917.10A.2F</b>	<b>5917.10B.2F</b>	<b>5917.10C.2F</b>
<b>15 mt con raccordo:</b>			
1/4"F	<b>5917.15A</b>	<b>5917.15B</b>	<b>5917.15C</b>
1/2"M	<b>5917.15A.2M</b>	<b>5917.15B.2M</b>	<b>5917.15C.2M</b>
1/2"F	<b>5917.15A.2F</b>	<b>5917.15B.2F</b>	<b>5917.15C.2F</b>
<b>20 mt con raccordo:</b>			
1/4"F	<b>5917.20A</b>	<b>5917.20B</b>	<b>5917.20C</b>
1/2"M	<b>5917.20A.2M</b>	<b>5917.20B.2M</b>	<b>5917.20C.2M</b>
1/2"F	<b>5917.20A.2F</b>	<b>5917.20B.2F</b>	<b>5917.20C.2F</b>

### Raccordature lato ugello:

A: con ugello pinzato

B: 1/8" M

C: 1/4" M

## RACCORDI E BOCCOLE

<i>descrizione</i>	<i>codice</i>
Ugello c/portagomma	<b>5500.012</b>
Ugello c/portagomma e foro in testa	<b>5500.012A</b>
Raccordo 1/8"M c/portagomma	<b>5911.05B</b>
Raccordo 1/4"M c/portagomma	<b>5911.055</b>
Raccordo 1/4"F c/portagomma	<b>4105.01F</b>
Raccordo 1/2"M c/portagomma	<b>4105.05M</b>
raccordo 1/2"F c/portagomma	<b>4105.05F</b>
Boccola corta	<b>5912.06C</b>
Boccola standard	<b>5912.06</b>

