



DESCRIZIONE

Ugello di sfondamento da 1" F con getti frontali ad alto impatto a rotazione rallentata.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

I punti di forza degli ugelli Warthog sono la rotazione rallentata e la potenza dei singoli getti. Tutta la portata viene così concentrata in pochi ma estremamente potenti getti di alta qualità. Una combinazione che rende questi ugelli unici ed indispensabili per far fronte alle situazioni più gravose di sfondamento e pulizia.

Il Warthog con testa DS consente di avere 2 ugelli in 1: con la configurazione standard può essere usato per applicazioni di sfondamento chirurgico, mentre con i 2 getti radiali aperti è estremamente aggressivo per applicazioni di pulizia e scarificazione, il tutto fornito in valigetta in plastica, doppio set di inserti e utensili per un cambio rapido della configurazione.

Grazie agli appositi kit questi ugelli possono essere periodicamente sottoposti a manutenzione e durare per anni.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singoli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

SPECIFICHE TECNICHE

Raccordo:	1"	1"
Range di pressione:	85 - 350 bar	85 - 350 bar
Range di portata:	190 - 300 l/min	190 - 300 l/min
DN lavoro:	200 - 900 mm	200 - 900 mm
Tipo di testa:	Standard	DS
Inserti:	1 x AP2 @15° (avanti) 4 x AP2 @ 30° (dietro)	1 x AP2 @15° (avanti) 4 x AP2 @30° (dietro) 2 x AP2 @85° (radiali)
Lunghezza:	230 mm	230 mm
Diametro:	130 mm	130 mm
Peso:	4,2 kg	4,2 kg
Massima pressione:	350 bar	350 bar
Acqua di ricircolo:	No	No
Manutenzione ogni:	50 - 60 hr	50 - 60 hr
Codici	75000.60	75000.60D

KIT DI MANUTENZIONE

ST.WG600V	Kit Manutenzione per Warthog WG 1" Standard
ST.WG610V	Kit Revisione per Warthog WG 1" con Fluido Viscoso Fast
ST.WG612	Kit Utensili per Warthog 1"

CENTRATORI

5370.15	Centratore DN180 per ugelli Warthog WG 1" / WD 1" 1/4
5370.20	Guida estensibile DN 330-1000