

FACCIAMOLO A SECCO

SISTEMI PROFESSIONALI PER PULIZIA MECCANICA




nuovaConTec

Rivenditore Picote dal 2015

Con Miller e Cleaner Picote lavorare è un piacere!

Il rapporto commerciale risale al 2015 quando per prima Nuova Contec srl ha portato in Italia i Miller elettrici; in poco tempo questi prodotti hanno rivoluzionato il lavoro di tanti operatori nel campo della manutenzione e del risanamento degli scarichi domestici.

Caratteristiche uniche e Vantaggi

I dispositivi **CLEANER** e **MILLER PICOTE** sono i prodotti più innovativi che di recente si sono affermati nel settore della pulizia e riabilitazione dei tubi di scarico domestici/condominiali/industriali. Sono **sistemi professionali portatili, elettro-meccanici** che grazie ad una vasta gamma di utensili consentono di effettuare **operazioni di pulizia a secco, disotturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria** per garantire il regolare funzionamento idraulico delle tubazioni. Tramite un motore elettrico un cavo in acciaio armonico inserito all'interno di una guaina in PVC viene fatto girare ad alta velocità. All'estremità del cavo un utensile esercita l'azione meccanica di pulizia, sfondamento, rimozione ostacoli.

La particolarità di questa attrezzatura sta nell'**alta velocità di rotazione**, nella **sicurezza per l'operatore** e la macchina grazie ad una **speciale frizione** installata, e nella **completa possibilità di controllo a due mani da parte dell'operatore**, che può letteralmente "sentire" come l'utensile sta lavorando e, grazie al supporto di una telecamera spinta insieme al cavo, monitorare visivamente i progressi dell'utensile.



La gamma Picote propone i seguenti sistemi:

	CAVO	LUNGHEZZA	DN LAVORO	POTENZA	VELOCITÀ	ALIMENTAZIONE
MINI CLEANER	8 MM	16 MT	32-75	1,2 kW	500-2900 giri/min	230V / batteria
MINI MILLER	8 MM	16 (+10)* MT	50-100	1.1 kW	500-2900 giri/min	230V / batteria
MIDI CLEANER	10 MM	23 MT	50-150	1,5 kW	500-1500 giri/min	230V
SUPER MIDI MILLER	12 MM	20 (+10)* MT	70-150	1,5 kW	500-1500 giri/min	230V
MAXI (PLUS) MILLER	12 MM	30 (+10)* MT	70-250	1.13 kW	500-1475 giri/min	230V

(*) lunghezza massima delle estensioni opzionali

Mini Cleaner e Mini Miller sono disponibili anche in versione con alimentazione a batteria dotati di motore in corrente continua con controllo della velocità di rotazione.

Ambito di utilizzo

- Scarichi lavelli e WC
- Colonne condominiali
- Tubazioni di allacciamento alla fognatura
- Tubazioni industriali di processo

Principali applicazioni

- Grasso e calcare
- Radici
- Riapertura allacciamenti
- Ripristino funzionamento tubazioni



Cavi FLEXI per Cleaner e Miller

Macchina	FLEXI		DN di lavoro (mm) / #Codice cavo							
	mm	mt	30	50	70	100	150	200	225	250
Mini Cleaner	8 ⁽¹⁾	16	#50.CPT-C816							
Midi Cleaner	10 ⁽²⁾	23		#50.CPT-C1025						
Mini Miller	8 ⁽³⁾	16 (+10) ⁽⁴⁾		#50.CF2-17						
Super Midi Miller	12 ⁽²⁾	20 (+10) ⁽⁴⁾			#50.CM3-22					
Maxi Miller Plus	12 ⁽³⁾	30 (+10) ⁽⁴⁾			#50.CM3-33					

(1) Con guaina corrugata (2) Guaina standard (3) Guaina maggiorata (4) Lunghezza massima dell'estensione opzionale

Sono previste tre opzioni per la guaina esterna:

- **corrugata** (Mini Cleaner) rende il cavo **ultraflessibile**, e quindi più adatto a lavorare in tubazioni con curve strette.
- **standard** (Midi Cleaner, Super Midi Miller), che corrisponde ad un comportamento intermedio
- **maggiorata** (Mini Miller, Maxi Miller Plus), caratterizzata da una maggior **resistenza** e **rigidità**

Il Leader fa la differenza!

I Cavi Leader sono spezzoni di cavo FLEXI che consentono all'operatore di cambiare velocemente gli utensili sul posto di lavoro.

L'utilizzo dei Cavi Leader fa risparmiare tempo ed estende la vita di servizio del cavo flessibile.

Codice	Descrizione
50.CF2-K01	Leader Cavo 8 mm, Lunghezza 500 mm
50.CLD10-050	Leader Cavo 10 mm, Lunghezza 500 mm
50.CLD12-050	Leader Cavo 12 mm, Lunghezza 500 mm



I Cavi Leader sono collegati al cavo FLEXI attraverso un connettore, che assicura che una quantità ottimale di cavo sia sporgente oltre la guaina esterna. Molti utensili Picote sono prodotti con cavi Leader; questo è particolarmente vantaggioso nel caso di Catene Originali, Catene Cyclone e Mozzi per Smart Cutter™.

Estensioni per Cavi FLEXI

Lunghezza Estensioni	8mm	12 mm	
	Guaina maggiorata	Guaina normale	Guaina maggiorata
5	50.CF2-05	50.CF3-05	
10	50.CF2-10	50.CF3-10	50.CF3-10G



Accessori per Cavi FLEXI

Codice	Descrizione
50.900-27	Connettore per cavi 8mm/8mm
50.900-26	Connettore per cavi 10mm/10mm
50.900-28	Connettore per cavi 12mm/12mm
50.900-272	Connettore per cavi 8mm/10mm
50.900-281	Connettore per cavi 8mm/12mm
50.900-282	Connettore per cavi 10mm/12mm
50.GT08	Guaina standard per cavo 8 mm per Mini Miller (un metro lineare)
50.GPT-C816	Guaina corrugata per cavo 8 mm per Mini Cleaner (un metro lineare)
50.A020	Lubrificante per cavo (0,5 litri)



Connettori per cavo



Guaina esterna per cavo FLEXI



50.A020

MINI CLEANER

32-75 mm

Il Mini Cleaner è ora disponibile nella versione con **alimentazione a batteria** e quindi con la possibilità di lavorare senza cavi elettrici. Questa macchina consente di eseguire in tempi molto ridotti lavori di pulizia, disincrostazione, rimozione radici, fresatura, ripristino di laterali e rivestimento in tubazioni DN32-75 mm.

Il tempo di ricarica della batteria è doppio rispetto all'autonomia.

Cavo FLEXI

- Spessore: **8 mm**
- Lungh.: **16 mt**
- **Guaina corrugata**
- **Ultraflessibile**

Motore

- Potenza: **1,2 kW**
- Velocità di rotazione del cavo: **500-2900 giri/min**

Alimentazione

- **230 V**
- **oppure a batteria**

SCAN&VIEW



Il cavo ultra flessibile consente di lavorare in tubazioni dal diametro più piccolo, con curve multiple a 90° e sifoni con DN maggiore di 50 mm

Con l'alimentazione a batteria la distanza dalla presa non è un fattore limitante!



Codice	Descrizione
50.MG8-17P	Mini Cleaner 230 V, con cavo Flexi 8 mm, Lunghezza 16 metri
50.MG8-17PB	Mini Cleaner a Batteria con Cavo Flexi 8 mm, Lunghezza 16 metri
50.MG8-BAT1	Batteria per Mini Cleaner/Miller 3 h di autonomia

MIDI CLEANER

50-150 mm

Progettato per la pulizia, la disincrostazione e la rimozione di radici in tubazioni DN50-150 e per la fresatura e il ripristino in tubazioni DN50-100. È possibile collegare la Pompa Maxi per il rivestimento di tubazioni DN50-200.

Il Midi Cleaner garantisce la resistenza di un cavo da 10 mm abbinata ad una guaina esterna sottile per una maggiore flessibilità. Viene alimentato da una presa standard, facilmente accessibile in ogni luogo di lavoro.

Cavo FLEXI

- Spessore: **10 mm**
- Lungh.: **23 mt**
- **Guaina standard**
- **Flessibile**

Motore

- Potenza: **1,2 kW**
- Velocità di rotazione del cavo: **500-2900 giri/min**

Alimentazione

- **230 V**

Lo spessore inferiore della guaina esterna del cavo del Midi Cleaner consente di passare più agevolmente attraverso curve multiple



Codice	Descrizione
50.SMG10-23	Midi Cleaner

Catene per tubazioni in PVC

senza widia



8MM

DN32
50.CP032-8**DN40**
50.CP040-8**DN50**
50.CP050-8

10MM

DN70
50.CP070-10**DN100**
50.CP100-10**DN125/150**
50.CP150-10**Catene Cyclone per tubazioni in PVC**

senza widia



8MM

DN70
50.CCP070-8

10MM

DN70
50.CCP070-10**DN100**
50.CCP100-10**DN125**
50.CCP125-10**Catene c/widia**

8MM

DN32
50.CP032-8**DN40**
50.CP040-8**DN50**
50.CP050-8

10MM

DN100
50.C100-10**DN150**
50.C150-10**Catene Cyclone c/widia**

8MM

DN70
50.CC070-8

10MM

DN100
50.CC100-10**DN125**
50.CC125-10**Smart Sweeper**

8MM

DN50
50.MSW050-C8**DN75**
50.SMW075-C8

10MM

DN50
50.MSW050-C10**DN70**
50.MSW075-C10**DN100**
50.MSW100-C10**Teste speciali fresanti**

per tubazioni PVC



8MM

DN32-40
50.HP2329-08**DN50**
50.HP2342-08

10MM

DN70-75
30x55
50.HP3055-10
40x71
50.HP4071-10**DN75-100**
50x91
50.HP5091-10**Mozzo c/alette abrasive**

8MM

DN32-40
Mozzo per 2 ali
50.M025-223Alette 35x45
50.AL035045Alette 40x50
50.AL040050**Testa fresante Tiger Bore**

8MM

DN50
30 mm
50.TB30-08

10MM

DN70-75
30 mm
50.TB30-10**DN70-100**
50 mm
50.TB50-10**Spazzole in plastica**

8MM

DN32
50.SPP032C8**DN40**
50.SPP040C8

10MM

DN70
100 mm
50.SR100-10**DN100**
125 mm
50.SR125-10**Spazzole metalliche**

8MM

DN50
50.SP050C8**DN70**
50.SP075C8

MINI MILLER

50-100 mm

Il Mini Miller è ora disponibile nella versione con **alimentazione a batteria** e quindi con la possibilità di lavorare senza cavi elettrici. Questo macchinario consente di eseguire in tempi molto ridotti lavori di pulizia, disincrostazione, rimozione radici in tubazioni DN50-100 mm; lavori di fresatura, ripristino di laterali e rivestimento in tubazioni DN50-75 mm. Il tempo di ricarica della batteria è doppio rispetto all'autonomia.

Cavo FLEXI

- Spessore: **8 mm**
- Lungh.: **16 (+10) mt**
- **Guaina maggiorata**

Motore

- Potenza: **1,1 kW**
- Velocità di rotazione del cavo:
500-2900 giri/min

Alimentazione

- **230 V**
- **oppure a batteria**



SCAN&VIEW



La guaina più spessa del cavo lo rende meno flessibile ma più adatto a lavorare con utensili di pulizia, disincrostazione e rimozione di radici nella tubazione

Il cavo da 8 mm ha una lunghezza di 16 mt con possibile estensione di ulteriori 10 mt

Codice	Descrizione
50.MG8-17	Mini Miller 230 V, con cavo Flexi 8 mm, Lunghezza 16 metri
50.MG8-17B	Mini Miller a Batteria con Cavo Flexi 8 mm, Lunghezza 16 metri
50.MG8-BAT1	Batteria per Mini Cleaner/Miller 3 h di autonomia

SUPER MIDI MILLER

70-150 mm

Super Midi Miller è un dispositivo elettrico progettato da Picote che può alimentare utensili dedicati alla pulizia meccanica di scarichi domestici e condominiali. SUPER MIDI è inoltre dotato di frizione di sicurezza e ha la stessa unità di controllo del MAXI MILLER. La lunghezza complessiva del cavo può essere estesa di ulteriori 10 metri grazie ad uno spezzone addizionale ed all'apposito connettore.

Compatibile con tutti gli utensili di pulizia per cavo da 12 mm

Può essere usato per pulizia e scarificazione tubazioni, fresatura e riapertura allacci

Cavo FLEXI

- Spessore: **12 mm**
- Lungh.: **20 (+10) metri**
- **Guaina standard**

Motore

- Potenza: **1,2 kW**
- Velocità di rotazione del cavo:
500-1500 giri/min

Alimentazione

- **230 V**



Codice	Descrizione
50.SMG12-20	Super Midi Miller, cavo da 12 mm

Le dimensioni dell'attrezzatura sono notevolmente inferiori rispetto ad un normale canal-jet anche se compatto

Catene Originali con placche Tiger

8MM	12MM
DN50 50.C050T-8	DN75 50.C075T-12
DN75 50.C075T-8	DN100 50.C100T-12
DN100 50.C100T-8	DN150 50.C150T-12

Catene Cyclone Premium

8MM	12MM
DN70 50.CC070P-8	DN70 50.CC070P-12
DN100 50.CC100P-8	DN100 50.CC100P-12
	DN125 50.CC125P-12

Catene Tiger Drill con testa fresante

8MM	12MM
DN75 50.C075TD-8	DN75 50.C075TD-12
DN100 50.C100TD-8	DN100 50.C100TD-12
	DN150 50.C150TD-12

Catene Cyclone Tiger

8MM	12MM
DN75 50.CC075T-8	DN75 50.CC075T-12
DN100 50.CC100T-8	DN100 50.CC100T-12
DN150 50.CC150T-8	DN150 50.CC150T-12

Twister Mini Flexi

8MM
DN50 Mini Flexi 50.TMF050
DN70 Mini Flexi 50.TMF070

Teste speciali fresanti

8MM	12MM
DN32-40 20x29 50.HC2029-08	DN70-75 30x55 50.HC3055-12 40x71 50.HC4071-12
DN50 20x42 50.HC2042-08	
DN50-75 30x55 50.HC3055-08	DN75-100 50x91 50.HC5091-12

Hub per alette abrasive

8MM	12MM
DN70 Mozzo per 2 ali 20x50 con fermo 50.M050-221	DN70-100 Mozzo per 4 ali 35x50 con fermo 50.M050-342
DN70-100 Mozzo per 4 ali 35x50 con fermo 50.M050-344	DN100 Mozzo per 4 ali 35x75 con fermo 50.M075-342

Tiger Bore

8MM	12MM
DN50 30 mm 50.TB30-08	DN50-70 30 mm 50.TB30-12
DN50 40 mm 50.TB40-08	DN70-100 50 mm 50.TB50-12

Tappi per hub

2 ali, Diam. 20 mm 50.DM20-1	4 ali, Diam. 40 mm 50.DM40-1
4 ali, Diam. 35 mm 50.DM35-1	6 ali, Diam. 50 mm 50.DM50-1

**Teste speciali fresanti
per tubazioni PVC**

8MM	12MM
DN50-75 30x55 50.HP3055-08	DN70-75 30x55 50.HP3055-12
	DN75-100 50x91 50.HP5091-12

MAXI MILLER

70-250 mm

Il Maxi Miller con cavo da 12 mm con rivestimento spessorato e motore da 1500 W può raggiungere distanze fino a 30 metri per la pulizia meccanica di scarichi domestici e condominiali.

Con opportuno adattatore può essere utilizzato con cavo da 8 mm.

Cavo FLEXI

- Spessore: **12 mm**
- Lungh.: **30 (+10) mt**
- **Guaina maggiorata**

Motore

- Potenza: **1,2 kW**
- Velocità di rotazione del cavo: **500-1500 giri/min**

Alimentazione

- **230 V**



È compatibile con tutti gli utensili di pulizia, Smart Cutter, Twister, Twister per risanamenti collassati, e Pipe cutter

Utilizzando il miller in accoppiata con microtelecamere fissate sulla guaina è possibile controllare il lavoro in diretta

Codice	Descrizione
50.MKK12-30	Maxi Miller
50.MKK12-301	Maxi Miller Plus con unità di comando remota

GRABBER

Disponibile in **3 versioni**

La soluzione per recuperare quello che ti è caduto in tubazione o in colonna. A funzionamento **meccanico** o **pneumatico**.

SCAN&VIEW



Small | meccanico

Per **diametri** a partire da **50 mm**

Original | pneumatico

Per **diametri** a partire da **100 mm**, afferra **36 kg**

Large | pneumatico

Per **diametri** a partire da **150 mm**, afferra **68 kg**



Small



Original



Large

SCAN&VIEW



Codice	Descrizione
50.GR01-05	Grabber Small, cavo 5 metri, con 2 set di ganasce
50.GR01-10	Grabber Small, cavo 10 metri, con 2 set di ganasce
50.P01	Grabber Original, cavo 10 metri, estendibile fino a 30 mt.
50.P01-10	Estensione 10 mt per Grabber Original
50.P02	Grabber Large, cavo 10 metri, estendibile fino a 30 mt
50.P02-11	Estensione 10 mt per Grabber Large
50.P02-10	Set di ganasce per Grabber Large



Nuova ConTec srl

Zona Industriale 2/1,
33086 Montereale Valcellina (PN)

Tel.: +39 0427 799505
mail: info@nuovacontec.com

Chi non ha testa...
ha **GRABBER**



La soluzione per recuperare quello che ti è caduto in tubazione o in colonna.

A funzionamento **meccanico**
o **pneumatico**.

Small | meccanico

Per **diametri** a partire da **50 mm**
Con **cavo** lungo **5 o 10 mt**

SCAN&VIEW



Codice	Descrizione
50.GR01-05	Grabber Small , cavo 5 metri con 2 set di ganasce (DN50 & DN75)
50.GR01-10	Grabber Small , cavo 10 metri con 2 set di ganasce (DN50 & DN75)



Original | pneumatico

Per **diametri** a partire da **100 mm**
Con **cavo** lungo **10 mt**
estensioni opzionali fino a **30 mt**

Peso massimo afferrabile: **36 kg**

Codice	Descrizione
50.P01	Grabber Original , cavo 10 metri (estendibile fino a 30 metri) 2 tipi di ganasce.
50.P01-10	Estensione 10 mt per Grabber Original



Large | pneumatico

Per **diametri** a partire da **150 mm**
Con **cavo** lungo **10 mt**
estensioni opzionali fino a **30 mt**

SCAN&VIEW



Peso massimo afferrabile: **68 kg**

Codice	Descrizione
50.P02	Grabber Large , cavo 10 metri (estendibile fino a 30 metri) 1 set di ganasce
50.P02-11	Estensione 10 mt per Grabber Large
50.P02-10	Set di ganasce per Grabber Large

Alette abrasive

vendute in confezioni da 12 pezzi



Codice	Descrizione
PER HUB SENZA PERNO	
50.AAS040060	40x60
50.AAS050100	50x100
PER HUB CON PERNO	
50.AAF050100	50x100
50.AAF075125	75x125

Alette di lucidatura

vendute in confezioni da 12 pezzi



Codice	Descrizione
50.ALFO50100	50x100
50.ALFO75100	75x100

Dischi fresanti abrasivi



Codice	Descrizione
DISCHI FRESANTI METALLICI	
50.DFM055-1	55 x 1 mm
50.DFM075-1	75 x 1 mm
50.DFM075-3	75 x 3 mm
50.DFM085-1	85 x 1 mm
50.DFM085-3	85 x 3 mm
DISCHI ABRASIVI CARTACEI (10 PZ)	
50.DFP055	55 mm
50.DFP085	85 mm




Twister

per cavo da 12 mm



Codice	Descrizione
50.TPS350	30 x 50
50.TPS360	40 x 60
50.TPS380	50 x 80

Puntali fresanti



Codice	Descrizione
50.TP035	Puntale a 4 taglienti (per hub D. 35 mm)
50.TPB040	Puntale per rimozione liner



Codice	Descrizione
TWISTER STANDARD	
50.T100-075	75 x 1 mm
50.T100-085	85 x 1 mm
50.T150-115	115 x 1 mm
50.T150-125	125 x 1 mm
TWISTER PER RIMOZIONE LINER	
50.TLR100-075	75 x 3 mm
50.TLR100-085	85 x 3 mm
50.TLR150-115	115 x 3 mm
50.TLR150-125	125 x 3
TWISTER EXPRESS	
50.TE100-075	75 mm
50.TE100-085	85 mm

Utensili vari

Codice	Descrizione
50.A001	Attrezzo pulitore cuscinetti
50.A002	Pinze
50.A003	Pinze per cavo flessibile
50.A007	Tronchese tagliente frontale
50.A004	Tazza sbava cavo
50.A005	Taglia guaina 1
50.A006	Taglia guaina 2 (cavo e guaina)
50.A010	Chiave a "L" maschio esagonale 4 mm
50.A009	Chiave a "L" maschio esagonale 3 mm
50.A008	Chiave a "L" maschio esagonale 2.5 mm
50.A011	Kit chiavi esagonali tascabili 1-6 mm
50.R001	Viti per tappo per Hub - 12 pz



50.A002



50.A004



50.A011



50.A002i5



50.R001