



**KIT FLANGIA CON PIEDINI
PER AUMENTARE STABILITÀ**

DESCRIZIONE

Questo dispositivo è in grado di aspirare liquidi fino a 6 mt di profondità.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

L'eiettore ad effetto Venturi si può collegare a idropultrici, sistemi di lavaggio ad alta pressione e naspi secondari di canal-jet per aspirare rapidamente liquidi e fango da seminterrati allagati, pozzetti, piscine, cantieri edili, dalle fosse di recupero acqua di autolavaggi, etc., oppure per riempire serbatoi e cisterne.

La capacità di aspirazione varia in funzione della portata della pompa, della profondità della fossa e della pressione di esercizio.

Viene fornito con uno spezzone di tubo di aspirazione DN40 lungo 5 mt.

È disponibile anche il Kit flangia per aumentare stabilità dell'Aspiraliquidi.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singoli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione nominale: 250 bar

SPECIFICHE TECNICHE

Art. Nr.		Ø x L	
		mm	lit/min
5100.00	3/8" F	107x115	25
5100.00-03	KIT FLANGIA CON PIEDINI PER ASPIRALIQUIDI VENTURI		