



BADGER

Gli ugelli della serie **BADGER** consentono la pulizia ad altissima pressione fino a 1500 bar di tubazioni con curve. I modelli **BAP4** e **BAMP9X** utilizzano cuscinetti liquidi ad alta rotazione e sono in grado di passare in tubazioni da DN 50. I modelli **BAP6** e **BATM12** a rotazione controllata sono in grado di passare attraverso curve in tubi a partire da DN100. L'operatore può impostare rotazione, utilizzando un fluido viscoso (fast o slow) che determina la velocità di rotazione. I modelli **BAP8** e **BAMP** ha un innovativo sistema per impostare la velocità di rotazione, a seconda delle esigenze operative.

BADGER


Fino a 1500 bar

19-210 l/min

Tubi con ID 51-300 mm

SPECIFICHE TECNICHE


Codice	11.BAP4 (2")	11.BAMP9 (2")	11.BAP6 (4")	11.BATM12 (4")	11.BAP8 (6")	11.BAMP9 (6")
Massima pressione	1000 bar 15k psi	1500 bar 22k psi	1000 bar 15k psi	1500 bar 22k psi	1000 bar 15k psi	1500 bar 22k psi
Portata (l/min)	57	57	110	83	210	160
Coefficiente di flusso	0.50 Cv	0.40 Cv	1.6 Cv	0.80 Cv	2.3 Cv	2.3 Cv
Velocità di rotazione (giri/min)	Alta velocità	Alta velocità	20-80 (Fluido lento) 75-220 (Fluido veloce)	20-80 (Fluido lento) 75-220 (Fluido veloce)	50-300 (regolabile)	50-300 (regolabile)
Raccordo	1/4 NPT, 1/4 BSPP	9/16 LH, 9/16 RH	3/8 NPT, 3/8 BSPP	3/4 Type M male	1/2 NPT	9/16 MP o M24
Inserti	7 x OD3M	7 x OD3M	5 x AP2	5 x AP2		
Diametro (mm)	33	33	70	70	95	95
Lunghezza (mm)	50	50	89	89	140	140
Peso (kg)	0.20	0.20	1.1	1.1	3.6	3.6



BA-P8, & BA-MP9
Per tubi DN150-300



BA-P6 & BA-TM12
Per tubi a partire da DN100



BA-P4 & BA-MP9X
Per tubi a partire da DN50