

Ugello Banshee

Specifiche tecniche 1500 bar



Modello	BN 9.5	BN13, BNS13	BN15	BN18	BN24	BN33
Diametro interno tubi	12-16 mm	15-25 mm	19-30 mm	22-33 mm	28-51 mm	38-60 mm
Range di pressione	700-1500 bar	550-1500 bar	550-1500 bar	550-1500 bar	550-1500 bar	550-1500 bar
Portata	19-23 l/min	26-38 l/min	26-38 l/min	30-53 l/min	42-91 l/min	42-182 l/min
Coefficiente di flusso	0,20 Cv	0,27 Cv	0,35 Cv	0,66 Cv	0,90 Cv	2,3 Cv
Raccordi	M7,1/16 NPT, 1/4 LH, 1/4 RH	1/8 NPT, 1/8 BSPP, 1/4 LH,	1/8 NPT, 1/8 BSPP, 3/8 LH,	1/4 not, 1/4 BSPP, 9/16 LH,	3/8 NPT, 3/8 BSPP,9/16	1/2 NPT, 1/2 BSPP, 9/16 MP
Diametro del corpo	10 mm	3/8 RH,	15 mm	18 mm	24 mm	33 mm
Lunghezza del corpo	65 mm	13 mm	76 mm	97 mm	130 mm	180 mm
Peso del corpo	0,02 kg	74 mm	0,07 kg	0,11 kg	0,27 kg	0,81 kg
Peso della testa	0,005 kg	0,05 kg	0,04 kg	0,04 kg	0,05 kg	0,11 kg
Temperatura massima H2O	120 °C	0,02 kg	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C
Raccordi	M7,1/16 NPT, 1/4 LH, 1/4 RH	1/8 NPT, 1/8 BSPP, 1/4 LH,	1/8 NPT, 1/8 BSPP, 3/8 LH,	1/4 not, 1/4 BSPP, 9/16 LH,	3/8 NPT, 3/8 BSPP,9/16	1/2 NPT, 1/2 BSPP, 9/16 MP
Diametro del corpo	10 mm	3/8 RH,	15 mm	18 mm	24 mm	33 mm
Lunghezza del corpo	65 mm	13 mm	76 mm	97 mm	130 mm	180 mm
Peso del corpo	0,02 kg	74 mm	0,07 kg	0,11 kg	0,27 kg	0,81 kg
Peso della testa	0,005 kg	0,05 kg	0,04 kg	0,04 kg	0,05 kg	0,11 kg
Temperatura massima H2O	120 °C	0,02 kg	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C

Documento soggetto a modifiche senza preavviso.

www.nuovacontec.com

Ugello Banshee

Specifiche tecniche 2800 bar



Modello	BN13-40k	BN18-40k	BN27-40k
Diametro interno tubi	15-25 mm	22-33 mm	32-51 mm
Range di pressione	1400-2800 bar	1400-2800 bar	1400-2800 bar
Portata	17-23 l/min	19-32 l/min	19-32 l/min
Coefficiente di flusso	0,20 Cv	0,25 Cv	0,30 Cv
Filetto inserti	6-40 UNF (S2)	6-40 UNF (S2)	6-40 UNF (S2)
Tipo di inserti	OS2	OS2	OS2
Raccordi	1/4 LH, 3/8 LH	3/8 LH, M14L, 9/16 LH, 9/16	9/16 LH, M14L
Diametro del corpo	13 mm	18 mm	27 mm
Lunghezza del corpo	89 mm	120 mm	140 mm
Peso del corpo	0,07 kg	0,14 kg	0,05 kg
Peso della testa	0,02 kg	0,04 kg	0,68 kg
Temperatura massima H2O	120 °C	120 °C	120 °C

Documento soggetto a modifiche senza preavviso.

www.nuovacontec.com