

Cuscini biconici LAMPE con bypass

Specifiche tecniche



Codice	Articolo	Ambito di applicazione (mm)	Pressione di gonfiaggio (bar)	Lunghezza da sgonfio (mm)	Peso (kg)
LA.76328	Tipo 1-400 con bypass DN 1"	150-400	1,0	1030	3,5
LA.76329	Tipo 1-400 con bypass DN 1" e g. s.	150-400	1,0	1030	3,55
LA.76338	Tipo 1-600 con bypass DN 3"	250-600	1,0	1360	11,8
LA.76339	Tipo 1-600 con bypass DN 3" e g. s.	250-600	1,0	1360	12
LA.76343	Tipo 1-800 con bypass DN 3"	350-800	1,0	1840	18
LA.76344	Tipo 1-800 con bypass DN 3" e g. s.	350-800	1,0	1840	19,2
LA.76348	Tipo 1-1000 con bypass DN 3"	400-1000	1,0	2190	23,7
LA.76349	Tipo 1-1000 con bypass DN 3" e g. s.	400-1000	1,0	2190	24,3
LA.76353	Tipo 1-1200 con bypass DN 3"	500-1200	1,0	2270	28,5
LA.76354	Tipo 1-1200 con bypass DN 3" e g. s.	500-1200	1,0	2270	29,2
LA.76358	Tipo 1-1400 con bypass DN 3"	500-1400	1,0	3010	41,5
LA.76359	Tipo 1-1400 con bypass DN 3" e g. s.	500-1400	1,0	3010	44,2
LA.76367	Tipo 1-1500 con bypass DN 3"	500-1500	1,0	3050	42,1
LA.76368	Tipo 1-1500 con bypass DN 3" e g. s.	500-1500	1,0	3050	45,1
LA.76363	Tipo 1-1600 con bypass DN 3"	600-1600	1,0	3290	56,7
LA.76364	Tipo 1-1600 con bypass DN 3" e g. s.	600-1600	1,0	3290	60
LA.76378	Tipo 1-2200 con bypass DN 3"	1000-2200	1,0	4530	105
LA.76379	Tipo 1-2200 con bypass DN 3" e g. s.	1000-2200	1,0	4530	109,4
LA.76393	Tipo 1-2800 con bypass DN 3"	1500-2800	1,0	4750	152
LA.76394	Tipo 1-2800 con bypass DN 3" e g. s.	1500-2800	1,0	4750	158
LA.76429	Tipo 2-400 con bypass e g. s.	150-400	2,0	1050	5
LA.76439	Tipo 2-600 con bypass e g. s.	250-600	2,0	1400	17
LA.76444	Tipo 2-800 con bypass e g. s.	300-800	2,0	1850	22,5
LA.76449	Tipo 2-1000 con bypass e g. s.	400-1000	2,0	2250	30,1
LA.76454	Tipo 2-1200 con bypass e g. s.	500-1200	2,0	2300	37,6



NuovaConTec

Documento soggetto a modifiche senza preavviso.

www.nuovacontec.com