

Cavi per stasatrici a tamburo

Lista articoli



Codice	Descrizione	Estremità	DN lavoro	Compatibile con:
Cavi da 8 mm				
RDG.62225	Lunghezza 7,6 mt	Trivella a bulbo	20-50	K40, K45, K-3800
RDG.89400	Lunghezza 15,2 mt	Trivella a bulbo	20-50	K40, K45, K-3800
RDG.62235	Lunghezza 7,6 mt	Trivella snodata	20-50	K40, K45, K-3800
RDG.89405	Lunghezza 15,2 mt	Trivella snodata	20-50	K40, K45, K-3800
CBR.55081	Lunghezza 7,5 mt	Trivella a bulbo	20-50	
RDG.56782	Lunghezza 7,6 mt, IC	Trivella a bulbo	30-50	K40, K45, K-3800
RDG.56792	Lunghezza 10,7 mt, IC	Trivella a bulbo	30-50	K40, K45, K-3800
RDG.95847	Lunghezza 10,7 mt, IC, SpeedBump	Trivella a bulbo	30-50	K40, K45, K-3800
RDG.56787	Lunghezza 7,6 mt, IC	Trivella snodata	30-50	K40, K45, K-3800
RDG.56797	Lunghezza 10,7 mt, IC	Trivella snodata	30-50	K40, K45, K-3800
CBR.55086	Lunghezza 10,5 mt, IC	Accoppiatore c/vite	30-50	K40, K45, K-3800
CBR.55087	Lunghezza 15,5 mt, IC	Accoppiatore c/vite	30-50	K40, K45, K-3800

Cavi da 10 mm

Cavi con anima cava: massima flessibilità per curve

RDG.62250	Lunghezza 10,7 mt	Trivella a bulbo	30-75	K40, K45, K-3800
RDG.62245	Lunghezza 7,6 mt	Accoppiatore T2 (16 mm)	30-75	K40, K45, K-3800
RDG.62260	Lunghezza 10,7 mt	Accoppiatore T2 (16 mm)	30-75	K40, K45, K-3800
CBR.55102	Lunghezza 10,5 mt	Trivella a bulbo	30-75	

Cavi con anima interna: buona flessibilità, maggiore forza pulente per grandi distanze

RDG.96037	Lunghezza 10,7 mt IC	Accoppiatore T2 (16 mm)	30-75	K40, K45, K-3800
CBR.55106	Lunghezza 10,5 mt IC	Accoppiatore T2 (16 mm)	50-110	K40, K45, K-3800
CBR.55106R	Lunghezza 10,5 mt IC	Accoppiatore c/vite	50-110	K40, K45, K-3800

Cavi da 12/13 mm

Cavi Integral Wound (IW): sono avvolti strettamente per resistere alla snervatura e per garantire una maggior forza pulente.

RDG.87592	Lunghezza 15 mt DN 12 mm IC IW	Accoppiatore T2 (16 mm)	50-110	K400, K-3800
RDG.87597	Lunghezza 23 mt DN 12 mm IC IW	Accoppiatore T2 (16 mm)	50-110	K400, K-3800
CBR.55138	Lunghezza 23 mt DN 13 mm IC IW	Accoppiatore c/vite	50-110	K400, K-3800

