



DESCRIZIONE

Ugelli leggeri a testa tonda.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Ugelli leggeri a testa tonda con retro getti di lavaggio con inclinazione a 35°. A richiesta disponibili con getto frontale.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singoli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 300 bar

SPECIFICHE TECNICHE

Art. Nr.		Ø x L							
		mm	kg					lit/min	mm
5520.20	1/2" M	28 x 50	0,11	Forati	35°	1 x M6	0°	50 - 170	50 - 200
5520.30	1/2"	28 x 46	0,11	Forati	35°	1 x M6	0°	50 - 170	50 - 200
5520.60	3/4"	35 x 50	0,27	Forati	35°	1 x M6	0°	60 - 230	80 - 200
5520.70	1"	48 x 65	0,46	Forati	35°	1 x M6	0°	70 - 260	100 - 300