

Gruppo di lavaggio e-Economic

Specifiche tecniche



Intervallo di inserimento	fino a Ø600 mm
Motore	25 kW elettrico a raffreddamento liquido ad alta efficienza
Pompa ad alta pressione	Speck 200 bar – 60 l/min
Tubo ad alta pressione	80m. 1/2"
Naspo ad alta pressione	girevole con angola di ampiezza 225° (135° + 90°) e guida per l'inserimento del tubo pieghevole
Protezione per la pompa ad alta pressione	protezione contro il funzionamento a secco
Naspo per il tubo di riempimento	50m, tubo da 3/4"
Regolatore della pressione	regolabile in continuo
Serbatoio dell'acqua	600 litri
Batteria, elettrico	batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni – Capacità 23kWh
Peso	da 575 kg
Dimensioni (LxPxA)	1450 x 1250 x 1250 mm
Funzionamento	sistema di controllo iROM, che include schermo visibile alla luce diurna che indica contaore, contagiri e gli intervalli di manutenzione automatizzati
Telecomando	con 8 o 10 pulsanti (spegnimento, controllo della velocità in continuo, feedback informativo via LED, arresto di emergenza e altro)
Accessori	lancia con ugello a getto piatto e portaugelli montato sulla macchina
Ugelli	ugelli 1/2 in acciaio INOX Tremol (rotante) e BORA (con getto frontale rotante di sfondamento)
Colore	copertura arancione, telaio metallico grigio

