

Gruppo di lavaggio Economic

Specifiche tecniche



Codice	<i>ROM.0257351</i>	<i>ROM.0257551</i>	<i>ROM.02573421</i>	<i>ROM.02273423</i>
Caratteristiche Specifiche				
Pompa	Speck P45/60	Speck P45/75	Speck P45/75	Speck P150/100
Portata	60 lt/min	75 lt/min @ 150 bar	75 lt/min	100 lt/min
Pressione	200 bar	150 bar	200 bar	150 bar
Motore (KUBOTA)	WG972 EU St.V	WG972 EU St.V	V1505-CR-T EU St.V	V1505-CR-T EU St.V
Alimentazione	benzina	benzina	diesel	diesel
Potenza	24,2 kW, 33 Cv	24,2 kW, 33 Cv	33 kW, 45 Cv	33 kW, 45 Cv
Tubo HP	1/2", 80 mt	1/2", 80 mt	1/2", 80 mt	5/8", 80 mt
Dimensioni (LxWxH)	1450x1250x1250 mm	1450x1250x1250 mm	1510x1255x1215 mm	1510x1255x1215 mm
Peso (senza accessori)	520 kg	520 kg	520 kg	520 kg
Caratteristiche Comuni				
Pannello di controllo	iROM, digitale con tecnologia canbus, con indicazione di tutte le funzioni operative, spie di controllo ed intervalli di manutenzione			
Radiocomando	a lunga gittata con 8 tasti, con funzione di sincronizzazione, accensione/spengimento motore, pressione +/-, acqua ON/OFF			
funzioni opzionali:	svolgimento e riavvolgimento (entro 5 mt di distanza per motivi di sicurezza) tubo HP			
Naspo alta pressione	orientabile a 180° con azionamento idraulico a 4 posizioni (svolgimento/riavvolgimento/blocco/folle)			
Serbatoio acqua	600 lt (standard) con indicatore di livello e spie di livello per interruzione motore in caso di fine acqua			
opzionale:	800/1000/1350 lt con separatori in acciaio INOX anti ondeggiamento			
Filtro acqua:	Accessibile direttamente			
Naspo di riempimento	con 50 metri di tubo da 3/4"			
opzionale:	secondo naspo ad alta pressione con tubo 3/8" (max 80 mt)			
Serbatoio carburante:	30 lt			
Protezione gelo	con by-pass sensore di livello acqua			
Kit montaggio	per installazione su veicolo			
Faretto orientabile	per illuminazione pozzetto			
Dotazione	2 ugelli standard, pistola con lancia di lavaggio e ugello			

