

Generatore di Fumo eSteam



Situazione operativa con eSteam

Descrizione

Lo strumento più semplice per la ricerca di allacciamenti, perdite in tubazioni, cisterne o fosse settiche che danno origine a cattivi odori. Possono trovare impiego anche per il collaudo delle coperture nei tetti.

Caratteristiche

- » Leggero e pratico da trasportare;
- » Alte prestazioni;
- » Minimo consumo: 65.000 m³ per ogni litro di fluido.

Componenti

- » Tubo DN47 lungo 7,5 mt;
- » 4,7 lt di fluido per generare fumo;
- » Radiocomando.

Accessori

- » Smoke Stopper.



Smoke Stopper

Informazioni per l'ordine

2450.01-01	Generatore di fumo eSteam con telecomando con inclusi: tubo flessibile spiralato in PVC DN47 da 7,5 mt, radiocomando, 4,7 lt di fluido
2450.01-00	Generatore di fumo (senza radiocomando)
2450.01-100	Smoke Stopper
2450.00-01	Fluido per generare fumo (tanica da 5 lt)

Generatore di Fumo eSteam

Specifiche Tecniche

Peso	18,5 kg peso a vuoto
Dimensioni	Altezza: 871 mm Massima Larghezza (con tubo): ca. 480mm (larghezza corpo: 459 mm) Profondità: 321 mm (escluso l'imballo)
Alimentazione	230 V 50 Hz - Lunghezza cavo: 4 mt
Potenza	2300 W
Serbatoio liquido	Ca. 2,6 litri
Capacità	62.500 m ³ di fumo per litro di liquido
Liquido	Liquido per fumo ROM originale, in caso contrario la garanzia sull'apparecchio decade. Il liquido ROM offre risultati chiaramente migliori e aumenta la durata di vita dell'apparecchio (altri liquidi possono causare gravi danni allo stesso e lasciare tracce di sporco nello spazio ispezionato).
Consumo liquido	Ca. 15 ml/min a emissioni massime (0,9 litri/hr)
Classe di protezione	IP 44 (antispruzzo)
Fusibile	Fusibile in vetro rapido 12 A, 20 x 5 mm (sicurezza, inclusa la protezione da surriscaldamento)
Tempo di riscaldamento	Ca. 4 minuti (controllo automatico)
Rumorosità	76 dB(A) - misurata da una distanza di 1 metro
Display	Display a luce diurna OLED 2,7"; Risoluzione 128 x 64 pixel
Dotazione di serie	• Tubo in plastica da 7,5 mt (Ø47 mm) • 2 litri di liquido per fumo, fornito in tanichetta.

