



DESCRIZIONE

Ugelli a reazione a testa tonda.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singoli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 300 bar

SPECIFICHE TECNICHE

Art. Nr.		Ø x L								Inserti
		mm	kg					lit/min	mm	
5528.51	1/2"	34 x 35	0,2	6 x M4	3@15°+3@30°	1 x M4	90°	30 - 140	50 - 200	Acciaio
5516.20	3/4"	49 x 50	0,5	6 x M6	30°	1 x M6	0°	50 - 230	80 - 250	Acciaio
5516.20C	3/4"	49 x 50	0,5	6 x M6	30°	1 x M6	0°	50 - 230	80 - 250	Ceramica
5516.30	1"	58 x 60	0,73	6 x M6	25°	1 x M6	0°	50 - 260	100 - 300	Acciaio
5516.30C	1"	58 x 60	0,73	6 x M6	25°	1 x M6	0°	50 - 260	100 - 300	Ceramica