



STASANO TUBI DI SCARICO CON DN DA 32 A DN 100 MM

Le stasatrici RIDGID FlexShaft sono stasatrici leggere, compatte ed estremamente efficienti permettono una pulizia "da parete a parete" in tubi di scarico da 32 a 100 mm lunghe fino a 21,3 m.

Le stasatrici FlexShaft possono essere utilizzate anche quando all'interno del tubo di scarico è presente una videocamera di ispezione che consente di vedere mentre si pulisce. Nessun altro sistema di stasatura "morbido" può farlo.

- **PULIZIA DA PARETE A PARETE**
Le catene si espandono per una pulizia completa interna dei tubi
- **USO SIMULTANEO CON UNA VIDEOCAMERA DI ISPEZIONE**
Le stasatrici FlexShaft permettono di lasciare la videocamera nel tubo mentre si lavora
- **PRODUTTIVITA' AUMENTATA**
Impostazione e stasatura più veloci, pulizia più rapida, e comodità cordless per un ulteriore risparmio di tempo
- **STASATRICE PERSONALIZZABILE**
È disponibile una vasta gamma di catene e accessori



PULIZIA DEGLI SCARICHI AD ALTA VELOCITÀ

Le stasatrici FlexShaft RIDGID® utilizzano speciali demolitori a catena collegati ad un cavo flessibile che viene fatto girare ad alta velocità da un trapano a batteria, con frizione regolabile (non incluso nella dotazione) collegato all'albero di trasmissione centrale. Poiché il cavo gira all'interno di una guaina in nylon resistente e completamente alloggiata all'interno del tamburo, permette di mantenere il luogo di lavoro pulito e ordinato.

CARATTERISTICHE:

Modello	K9-102+	K9-204+
Capacità tubo di scarico	32 - 50 mm	50 - 100 mm
Diametro cavo (senza guaina)	6 mm	8 mm
Diametro cavo assemblato (con guaina)	9,5 mm	12,7 mm
Lunghezza cavo	15,2 mt	21,3 mt
Velocità di rotazione	Min. 1800 RPM – Max. 2500 RPM	
Attacco mandrino*	Esagonale 8 mm	
Peso (senza trapano/demolitore)	11,0 kg	17,3 kg
Dimensioni (senza trapano)	488x191x562 mm	536x274x615 mm
Temperatura di esercizio	-6°C a 60°C	

*Trapano/Avvitatore a batteria non in dotazione.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE:

Codice	Modello	Descrizione	Peso
RDG.76193	K9-102+	FlexShaft, 32 - 50 mm Dotazione: Cavo 15,2 mt DN 6 mm e Kit*	13,4 kg
RDG.76198	K9-204+	FlexShaft 50 - 100 mm Dotazione: Cavo 21,3 mt DN 8 mm a Kit**	20,1 kg

* Dotazione K9-102+: catene per K9-102+ e K9-102+, lubrificante FlexShaft (118 ml), tubo guida DN 32 mm, tubo guida DN 40 mm, chiave esagonale 4 mm a T, chiave esagonale 3 mm a T, borsa RIDGID e manuale d'istruzioni K9-102+ e K9-204+.

** Dotazione K9-204+: catene per K9-204+ e K9-204+, lubrificante FlexShaft (118 ml), chiave esagonale 4 mm a T, chiave esagonale 3 mm a T, borsa RIDGID e Manuale d'istruzioni K9-102+ e K9-204+.

ACCESSORI:

Codice	Descrizione	Dotazione base (pz)	
		K9-102+	K9-204+
RDG.64283	CATENA C/PLACCHE PER DN32-50 PER K9-102+ (6 MM)		
RDG.64288	CATENA C/PLACCHE PER DN50 PER K9-102+ (6 MM)		
RDG.64293	CATENA PER DN 32-50 PER K9-102+ (6 MM)	1	
RDG.64298	CATENA PER DN50 PER K9-102+ (6 MM)	1	
RDG.64308	CATENA C/PLACCHE PER DN50 (8 MM)		
RDG.64313	CATENA C/PLACCHE PER DN75 PER K9-204+ (8 MM)		
RDG.64318	CATENA C/PALCCE PER DN100 PER K9-204+ (8 MM)		
RDG.64323	CATENA PER DN50 PER K9-204+ (8 MM)		1
RDG.64328	CATENA PER DN75 PER K9-204+ (8 MM)		
RDG.64333	CATENA PER DN100 PER K9-204+ (8 MM)		1
RDG.64338	LUBRIFICANTE FLEXSHAFT (238 ML)	1	1
RDG.64363	TUBO GUIDA (32 MM)	1	
RDG.64368	TUBO GUIDA (40 MM)	1	
RDG.76318	CAVO FLEXSHAFT PER K9-102+ (6 MM, 15,2 MT) ASSEMBLATO	1	
RDG.76328	CAVO FLEXSHAFT PER K9-204+ (8 MM, 21,3 MT) ASSEMBLATO		1



CATENE

- Tutti i tipi di tubo
- Per ostruzioni soft e grasso



CATENE CON RIPIRTI IN METALLO DURO

- Tubi con pareti incrostate
- Per ostruzioni soft, grasso, incrostazioni e radici



Nuova Contec srl
Zona Industriale 2/1
33086 Montebelluna Valcellina (PN)

Tel: +39 0427 799 505
Fax: +39 0427 799 381
P. IVA: 01286090939

e-mail: info@nuovacontec.com
sito: www.nuovacontec.com