

(IT) ISTRUZIONI PER L'USO

INDUMENTO PROTETTIVO PER GETTI D'ACQUA AD ALTA E ALTISSIMA PRESSIONE

Grazie per aver scelto i prodotti TST Sweden AB! L'indumento protettivo per getti d'acqua ad alta e altissima pressione è stato sviluppato in stretta collaborazione con gli utenti finali. Il design è basato su sicurezza e comfort, e in conformità alla Regolamento (UE) 2016/425.

PRIMA DELL'USO

La scelta dell'indumento protettivo deve sempre essere basata su una valutazione accurata dei possibili rischi. Consultare le etichette all'interno e all'esterno del capo per accertarsi che la taglia sia adeguata (facendo riferimento alle tabelle delle taglie) e che le aree protette corrispondano ai rischi individuati per il tipo di lavoro e attrezzatura specifico. Il capo fornisce la protezione prevista unicamente nelle aree con il tessuto a righe sottili. Accertarsi che tutta l'attrezzatura protettiva sia integra. L'uso di un'attrezzatura danneggiata può risultare pericoloso.

COMBINAZIONI

L'utente deve accertarsi che le parti del corpo maggiormente esposte al pericolo corrispondano alle aree protette dal capo.

Esempio: Se al pericolo è esposta la parte inferiore del corpo, è importante indossare sia le Ghettoni/Boots 3000 che i Pantaloni.

Combinazioni suggerite: Pantaloni-Ghettoni/Boots 3000. Pantaloni-Ghettoni/Boots 3000-Giacca. Ghettoni/Boots 3000-Grembiule. Giacca-Pantaloni.

COME INDOSSARE L'ATTREZZATURA

GIACCA: La giacca deve essere indossata con l'apertura sul dietro. Iniziare chiudendo la fascia in velcro, quindi quella inferiore e le restanti fasce.

PANTALONI: Aprire la cerniera all'esterno di entrambe le gambe per indossare gli stivali. Indossare i pantaloni e regolare i lacci per la massima comodità. Chiudere con cura le cerniere e le fasce protettive in velcro. In caso di utilizzo insieme alle ghettoni, i pantaloni devono trovarsi sopra le ghettoni.

TUTA: Infilare le gambe nella tuta. Allacciare e regolare gli eventuali lacci, quindi infilare le braccia nelle maniche. Chiudere con cura la cerniera e la fascia in velcro.

GILET: Deve essere indossato come la giacca, ma può essere regolato ai lati.

GILET CON GREMBIULE: Regolare il grembiule in base all'altezza dell'operatore e all'indumento protettivo utilizzato, ad esempio ghettoni/stivali.

GREMBIULE: Indossare la fascia intorno al collo e regolarne la posizione. Allacciare le cinture intorno alla schiena e chiudere la fibbia. Serrare.

GHETTE: Indossare gli stivali all'interno delle ghettoni. Serrare la cinghia intercambiabile sotto il piede per evitare che la ghettoni possa scivolare durante l'uso. Serrare la ghettoni lungo la suola con le fasce in velcro inferiori. Serrare le tre fasce all'interno in modo da ottenere una chiusura aderente e sicura. In caso di utilizzo insieme ai pantaloni, le ghettoni devono trovarsi sotto i pantaloni.

BOOTS 3000: Utilizzare come normali stivali. Gli stivali devono essere indossati sotto i pantaloni.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Pulire a mano con una spazzola e TST Grease Remover oppure una soluzione di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Appendere ad asciugare in un luogo ben ventilato. Le cerniere, i ganci e le asole sono sensibili alla sporcizia e devono sempre essere mantenuti puliti. Per prolungare la vita utile dei capi, si raccomanda di applicare una protezione dalla pioggia e/o dalle sostanze chimiche all'esterno dei capi in ambienti particolarmente esposti. In caso di esposizione dei capi a sostanze chimiche, risciacquare immediatamente con acqua pulita.



CONSERVAZIONE

I capi devono essere conservati in un luogo asciutto e al riparo dalla luce solare diretta.

SMALTIMENTO

L'attrezzatura usata può essere smaltita come rifiuto combustibile.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Può essere scaricata all'indirizzo www.tst-sweden.com.

RISULTATI DI TEST

Categoria prodotto	Pressione		Portata		Tipo di ugello				Regi- me	Distanza		Velocità lineare		Risultato
	bar	psi	l/min	gpm	Tipo	Quantità	Ø mm	Ø in.		mm	in.	m/s	in./s	
20/30	2 000	30 000	17.9	4.7	 Singolo	1	0.8	0.031	-	75	3	0.5	20	Nessuna penetrazione
20/30	3 000	43 500	19.5	5.2	 Rotante	2	0.6	0.024	3 000	75	3	0.5	20	Nessuna penetrazione
10/28	1 000	15 000	19.8	5.2	 Singolo	1	1.0	0.039	-	75	3	0.5	20	Nessuna penetrazione
10/28	2 800	40 000	18.8	5.0	 Rotante	2	0.6	0.024	3 000	75	3	0.5	20	Nessuna penetrazione

TABELLA DELLE TAGLIE: PANTALONI, GIACCHE, GIUBBOTTI E TUTE INTEGRALI

Taglia uomo	Altezza		Torace		Vita	
	cm	ft. and inch	cm	inch	cm	inch
XS	168 - 180	5' 6" - 5' 11"	84 - 88	33 - 35	72 - 76	28 - 30
S	168 - 184	5' 6" - 6' 1/2"	92 - 96	36 - 38	80 - 84	31 - 33
M	168 - 184	5' 6" - 6' 1/2"	98 - 104	39 - 41	88 - 92	34 - 37
L	176 - 192	5' 9" - 6' 4"	108 - 112	42 - 44	97 - 102	38 - 41
XL	176 - 192	5' 9" - 6' 4"	116 - 120	45 - 48	108 - 114	42 - 45
2XL	187 - 206	6' 2" - 6' 9"	124 - 128	49 - 51	120 - 126	47 - 50
3XL	187 - 206	6' 2" - 6' 9"	132 - 136	52 - 54	132 - 138	52 - 55

Taglia uomo	Altezza		Torace		Vita	
	cm	ft. in.	cm	in.	cm	in.
S/M	168 - 184	5' 6" - 6' 1/2"	92 - 104	36 - 41	80 - 92	31 - 37
L/XL	176 - 192	5' 9" - 6' 4"	108 - 120	42 - 48	97 - 114	38 - 45
2XL/3XL	187 - 206	6' 2" - 6' 9"	124 - 136	49 - 54	120 - 138	47 - 55
4XL/5XL	187 - 206	6' 2" - 6' 9"	140 - 152	55 - 60	144 - 162	56 - 64



Regulation (EU) 2016/425