

Kwik 'N Sure • Sure-Grip

Caratteristiche Sure-Grip:

- costruiti in polipropilene;
- si adattano a qualsiasi tipo di tubo di dimensione nominale;
- per uso permanente o temporaneo.

Componenti:

- O-ring in gomma naturale;



Caratteristiche Kwik 'N Sure:

- adattati a qualsiasi tipo di tubo;
- ideali per l'otturazione di valvole di chiusura di tubazioni idriche;
- progettati per applicazioni ad alte pressione

Componenti:

- O-ring in gomma naturale;
- galletti per le dimensioni da 0,39" a 1,25";
- dadi esagonali per le dimensioni da 1,5" a 5".



Codice	DN nominale (mm)	Intervallo di lavoro (mm)	Max pressione retrostante (bar)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
Sure-Grip					
CH.271.158	40	40-42	1,5	64	0,05
CH.271.208	50	48-53	1,5	75	0,07
CH.271.308	75	73-79	0,9	94	0,14
CH.271.408	100	98-103	0,9	87	0,19
Kwik'n Sure					
CH.269.832	10	10-11	12,8	48	0,03
CH.269.840	13	13-14	12,4	48	0,04
CH.269.867	20	18-22	12,4	52	0,05
CH.269.875	25	22-26	2,8	55	0,05
CH.269.883	32	32-36	7,7	52	0,07
CH.269.891	40	36-39	6,1	48	0,08
CH.269.905	50	44-52	7,7	67	0,2
CH.269.913	60	58-71	4,9	70	0,3
CH.269.921	75	69-81	1,9	79	0,68
CH.269.948	100	95-114	1,7	79	1,2
CH.269.956	125	122-132	0,6	82	1