



DESCRIZIONE

Gli ugelli Malnis sono rotanti, vibranti e compatti. Grazie alla testa tondeggiante offrono una vibrazione leggera e sono quindi ideali per le tubature in PVC.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Ugelli a testa tondeggiante. Grazie al movimento vibrante riescono ad avere un effetto dirompente su sedimenti e depositi nel fondo della condotta, senza richiedere pressioni di esercizio elevate. Le dimensioni ridotte e compatte consentono l'impiego di questi ugelli in tubi di dimensioni contenute. Ove possibile, si consiglia di utilizzare questi ugelli in combinazione con la telecamera per monitorarne il funzionamento e lo stato di avanzamento del lavoro. **ATTENZIONE:** da non utilizzare in tubazioni in gres porcellanato.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singoli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima 275 bar.

SPECIFICHE TECNICHE

Art. Nr.		Ø x L								Inserti
		mm	kg					lit/min	mm	
77399.100	3/8"	30 x 56	0,21	3 x M4	20°	1 x M4	90°	40	80 - 175	Acciaio
77399.250	1/2"	35 x 63	0,35	6 x M4	25°	1 x M4	90°	40	80 - 175	Acciaio