

Naspo remoto carrellato piccolo

Carrello ergonomico per naspo HP manuale, con manometro e valvola a leva di apertura/chiusura, per una pulizia da remoto in completa sicurezza.

Struttura che facilita il trasporto del naspo portatile, dotata di robuste e grandi ruote in materiale polimerico e gomma Ø250, per un carico da 135 kg/cad) in grado di scavalcare in modo agevole i diversi ostacoli che si incontrano durante il suo utilizzo senza far gravare il peso dell'attrezzatura sull'operatore. Con la stessa finalità sono state inserite delle ruote in materiale polimerico sulla parte superiore in modo da facilitare anche le operazioni di carico/scarico dal mezzo di trasporto.

Caratteristiche del Carrello

- le ruote facilitano il trasporto e il sollevamento del naspo
- l'ergonomia consente di evitare infortuni e mal di schiena per gli operatori

Caratteristiche del Naspo

- struttura tubolare in acciaio INOX lucidato
- tamburo in acciaio con giunto rotante
- valvola a sfera in acciaio c/maniglia lunga per agevolare le operazioni di apertura/chiusura¹
- Impugnatura in gomma, con punto di presa bilanciato per agevolare il trasporto
- design robusto
- spigoli arrotondati per evitare urti durante il trasporto
- Manometro per indicare la pressione in ingresso (prima della valvola)
- Pressione massima di esercizio: 315 bar
- Lunghezza massima dei tubi: 30 mt x 3/8", 60 mt x 1/4"

(1) solo per il naspo remoto in acciaio INOX - senza tubo (#6001.03P)"



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni

415 x 580 x 835 mm

Ruote di trasporto

Ø250x50 (massimo carico 135 kg/cad)

Peso

carrello e naspo senza tubo flessibile*: 21,5 kg

(*) il peso complessivo dipende dal tipo (3/8", 1/4", 3/16") e dalla lunghezza di tubo flessibile richiesto

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

#6001.07

STRUTTURA CARRELLATA
CON NASPO PORTATILE INGRESSO 3/8" F