

Otturatori con bypass maggiorato



Questi otturatori sono dotati di flangia intercambiabile in alluminio che va selezionata in relazione alla misura desiderata del bypass (ad eccezione dell'otturatore DN100-150 la cui flangia è integrata).

Per ciascun otturatore sono disponibili una o più flange con bypass da 2" a 8" (vedi tabella).

Articoli correlati (pag. 18):

- Pannelli di controllo con valvola di sicurezza,
- tubi di gonfiaggio,
- kit raccordi per collaudi ad aria e ad acqua.



Codice	Diametro nominale mm	Ambito di applicazione		Pressione di gonfiaggio bar	Dimensioni		Peso kg
		DN min mm	DN max mm		Diametro mm	Lunghezza mm	
011.0100	100-150	98	150	2,5	98	370	2,2
011.0101	150-250	148	250	2,0	136	520	4,6
011.0501	Flangia per bypass 2" per otturatore 150-250						
011.0102	200-300	198	300	2,0	186	550	7,6
011.0502	Flangia per bypass 2" per otturatore 200-300						
011.0103	150-300	150	300	1,5	142	540	3,6
0110.0503	Flangia per bypass 2" per otturatore 150-300						
011.0104	200-400	200	400	1,5	192	600	6,1
011.0504	Flangia per bypass 2" per otturatore 200-400						
011.0504-1	Flangia per bypass 4" per otturatore 200-400						
011.0105	300-525	300	525	1,5	272	630	11,7
011.0505	Flangia per bypass 4" per otturatore 300-525						
011.0505-1	Flangia per bypass 6" per otturatore 300-525						
011.0106	350-600	350	600	1,5	322	830	17
011.0506	Flangia per bypass 4" per otturatore 350-600						
011.0506-1	Flangia per bypass 6" per otturatore 350-600						
011.0107	500-1000	500	1000	1,5	472	1150	37,5
011.0507	Flangia per bypass 4" per otturatore 500-1000						
011.0507-1	Flangia per bypass 6" per otturatore 500-1000						
011.0507-2	Flangia per bypass 8" per otturatore 500-1000						