

Otturatori ellittici



Questi otturatori vengono utilizzati per l'esecuzione di prove di tenuta su condotte sia con il metodo ad acqua che ad aria, nelle situazioni in cui si ha limitato accesso al tubo principale.

La forma innovativa del prodotto e la sua flessibilità ne rendono agevole l'utilizzo e l'inserimento in condotta.

Si distinguono per la loro resistenza a contropressioni elevate, per l'ottima qualità di fabbricazione e per una vita utile molto estesa.

Tutte le parti metalliche sono realizzate con materiali inossidabili e antideflagranti.

Intervallo di resistenza termica: da -20°C a 80°C per esposizione permanente (90°C per esposizione temporanea fino a 3 ore).

Codice	Dim. nominale EU	Ambito d'uso		Pressione gonfiaggio richiesta	Contro pressione max	Dimensioni (sgonfio)		Peso	Valvola Gonfiaggio	Diam. Bypass (F)
		Min. DN	Max DN			Diametro	Lunghezza			
		mm	mm			mm	mm			mm

Otturatori ellittici

008.0000	50-80	45	80	3,0	1,0	45	280	0,29	R ¼"	-
008.0001	80-130	75	130	2,5	1,0	76	360	0,37	R ¼"	-
008.0002	100-160	100	160	2,0	1,0	98	420	0,56	R ⅜"	-
008.0003	150-210	145	210	2,0	1,0	140	510	0,78	R ⅜"	-
008.0004	200-315	200	315	2,0	1,0	200	730	1,25	R ⅜"	-
008.0005	315-500	315	500	1,5	0,8	315	950	1,45	R ⅜"	-

Otturatori ellittici con bypass

009.0000	50-80	45	80	3,0	1,0	45	490	0,71	R ¼"	5
009.0001	80-130	75	130	2,5	1,0	76	570	0,79	R ¼"	5
009.0002	100-160	100	160	2,0	1,0	98	645	1,01	R ⅜"	7
009.0003	150-210	145	210	2,0	1,0	140	760	1,22	R ⅜"	7
009.0004	200-315	200	315	2,0	1,0	200	1060	1,72	R ⅜"	7
009.0005	315-500	315	500	1,5	0,8	315	1280	1,90	R ⅜"	7