

Otturatori PLUGY HP 6 bar

Specifiche tecniche

Codice	Ambito di applicazione (mm)	Pressione di gonfiaggio (bar)	Contropressione max (bar)	Diametro da sgonfio (mm)	Lunghezza da sgonfio (mm)	Peso (kg)	Dimensioni golfaro	Valvola di gonfiaggio
013.0000	100-150	6	3,0	92	535	1,2	6	R 1/4"
013.0001	150-200	6	3,0	142	575	2,0	8	R 1/4"
013.0002	200-300	6	3,0	19	635	3,2	8	R 1/4"
013.0003	350-500	6	3,0	322	865	8,7	8	R 1/4"
013.0004	500-600	6	3,0	472	1185	18,0	10	R 1/4"

Otturatori PLUGY HP 12 bar

Specifiche tecniche

Codice	Ambito di applicazione (mm)	Pressione di gonfiaggio (bar)	Contropressione max (bar)	Diametro da sgonfio (mm)	Lunghezza da sgonfio (mm)	Peso (kg)	Dimensioni golfaro	Valvola di gonfiaggio
014.0000	100-125	12	10,0	92	540	1,5	6	R 1/4"
014.0001	150-150	12	10,0	142	580	2,7	8	R 1/4"
014.0002	200-250	12	10,0	192	640	4,3	8	R 1/4"
014.0003	300-350	12	10,0	272	670	8,0	8	R 1/4"
014.0004	400-400	12	10,0	322	870	11,5	10	R 1/4"
014.0005	500-500	12	10,0	472	1190	24,1	10	R 1/4"



NuovaConTec

Documento soggetto a modifiche senza preavviso.

www.nuovacontec.com