

Unità di lavaggio ad alta pressione per allestimento su furgone
ROM CUBE 150/50 BENZINA ESSENTIAL

Gruppo Motore

- B&S EFI VANGUARD EU Stage V & EPA Classe 4, 17,2 kW / 23 Cv
- Motore Benzina ecologico con classificazione EU Stage V
- Iniezione di carburante controllata elettronicamente per motori ad alta efficienza
- Distribuzione della potenza ottimizzata
- Gestione macchina attraverso protocollo CAN bus
- Conta ore e tachimetro
- Avviamento elettrico
- Controllo della pressione dell'olio
- Sistema di raffreddamento ad aria
- Serbatoio carburante: capacità 20 litri, in PVC trasparente in sagoma con il serbatoio dell'acqua

Gruppo alta pressione

- SPECK NP25, a 3 pistoni, Pressione/portata: 150 bar - 50 lt/min
- Dispositivo di protezione pompa in caso di fine acqua sul serbatoio
- Iniettore per aspirazione antigelo
- Regolatore di pressione
- Manometro di controllo pressione acqua
- Filtro acqua con elemento lavabile e arresto rapido
- Serbatoio acqua
 - Capacità max: 400 litri, realizzato in PE
 - Con scarico troppo-pieno
 - Tappo superiore avvitabile
 - Indicatore laterale di livello acqua

Naspo tubo alta pressione

- Lunghezza massima tubo: 80 mt (1/2")
- Con maniglia per avvolgimento
- Tubo alta pressione:
 - Dotazione standard: 80 metri, 1/2" in treccia acciaio. Pressione massima di lavoro: 250 bar

Naspo manuale riempimento serbatoio

- Con maniglia per avvolgimento
- Fornito con 50 metri di tubo di riempimento 3/4" (DN20)
- Può essere convertito in secondo naspo per tubo ad alta pressione (optional)

Pannello di controllo

- Interruttore di avviamento/stop
- Valvola ad alta pressione/bypass
- Interruttore di emergenza con illuminazione sul pannello di controllo

Telaio

- Struttura di appoggio con zincatura preliminare a caldo;
- Trattamenti del telaio:
 - Sabbiatura
 - Trattando antiruggine
 - Verniciatura a polvere o in RAL 7016 (grigio antracite)
- Coperture in RAL 2004 (arancione puro)
- Naspi, tubazioni e diversi accessori: zincati

Caratteristiche operative

- Dimensioni
 - Profondità 1.155 mm (1370 nel caso di serbatoio da 650lt)
 - Larghezza 960 (a terra) - 1.155 m
 - Altezza 1.155 mm
- Peso a vuoto (accessori esclusi): 350 kg
- Conformità: Direttive CE

Conformità

- Direttive CE

Dotazione standard

- 2 ugelli 1/2" F
- Kit per installazione su furgone

Dotazione standard

- Rack portaugelli (1/2")
- 2 ugelli 1/2" F standard con e senza getto frontale
 - Kit pulizia ugelli
- Kit per installazione su furgone

Allestimento, consegna e formazione

Fissaggio su Vs. automezzo presso Nuova Contec Srl (Montereale V. PN).

Assistenza post vendita

Presso Nuova Contec Srl (durante il periodo di garanzia) o officine convenzionate con Nuova Contec.


Garanzia:

La garanzia ha una durata di 12 mesi dalla data di consegna e copre il costo delle parti che devono essere sostituite per difetto di costruzione, per materiale non conforme o errata installazione.

La garanzia NON copre danni dovuti a:

- usura dei componenti;
- guasti e/o degrado dovuti ad uso improprio, errata manutenzione, non corretta conservazione o utilizzo;
- spese per noleggio attrezzature sostitutive, alloggio, soccorso stradale, traino etc., e qualsiasi forma di grave danno successivo;
- mancato guadagno a causa del fermo macchina.
- Spese di spedizione presso il centro di assistenza il cui onere è sempre a carico del cliente.









ROM CUBE

Ingombri

Serbatoio da 400 litri



ROM CUBE

Ingombri

Serbatoio da 650 litri

