

Unità di lavaggio ad alta pressione per allestimento su furgone ROM CUBE 200/60 BENZINA PREMIUM

Gruppo motore

- Motore Benzina KUBOTA industriale potente, con raffreddamento ad acqua EU Stage V & EPA Classe 4,
- 24,2 kW / 33 Cv KUBOTA WG972
- Motore di nuova generazione con iniezione innovativa, tecnologia CAN bus e convertitore catalitico
- L'appartenenza a EU Stage V garantisce emissioni più basse
- Rumore ridotto grazie al raffreddamento ad acqua
- Avviamento elettrico ("Keyless Go")
- Controllo della temperatura
- Controllo della pressione dell'olio
- Sistema di raffreddamento
- Scambiatore di calore con controllo della temperatura
- Serbatoio carburante: capacità 20 litri, in PVC trasparente di forma complementare rispetto al serbatoio dell'acqua

Pompa alta pressione

- SPECK NP25, a 3 pistoni
- Pressione/portata: 200 bar - 60 lt/min
- Dispositivo di protezione pompa in caso di fine acqua sul serbatoio
- Iniettore per aspirazione antigelo
- Regolatore di pressione
- Manometro di controllo pressione acqua
- Filtro acqua con elemento lavabile e arresto rapido
- Serbatoio acqua
 - Capacità max: 400 litri, realizzato in PE
 - Con scarico troppo-pieno
 - Tappo superiore avvitabile
 - Indicatore laterale di livello acqua

Naspo tubo alta pressione

- Lunghezza massima tubo: 80 mt (1/2")
- **Azionamento elettrico con regolatore di velocità e/o rotazione libera**
- Guida scorrimento per consentire un regolare svolgimento/riavvolgimento del tubo
- Tubo alta pressione:
 - Dotazione standard: 80 metri, 1/2" in treccia acciaio, Pressione massima di lavoro: 250 bar

Naspo manuale riempimento serbatoio

- Con maniglia per avvolgimento
- Fornito con 50 metri di tubo di riempimento 3/4" (DN20)
- Può essere convertito in secondo naspo per tubo ad alta pressione (optional)

Pannello di controllo

- Sistema operativo iROM: controllo della macchina, della velocità e della pressione attraverso il software integrato nella macchina
- Visualizzazione su display di tutte le funzioni di esercizio e delle possibili situazioni operative (ore e tachimetri, ecc)
- Accensione motore tramite pannello di controllo e/o radiocomando.
- Indicazione automatica degli intervalli di manutenzione
- Pannello di controllo con display luce giorno, resistente all'acqua (IP65), montato sul telaio del naspo a bandiera direttamente alla sua destra.
- Interruttore di emergenza
- Presa 12V per eventuali accessori
- **Radiocomando elettronico Professional con indicazioni dello stato della macchina**

Telaio

- Struttura di appoggio con zincatura preliminare a caldo;
- Trattamenti del telaio:
 - Sabbiatura
 - Trattamento antiruggine
 - Verniciatura a polvere o in RAL 7016 (grigio antracite)
- Coperture in RAL 2004 (arancione puro)
- Naspi, tubazioni e diversi accessori: zincati

Caratteristiche operative

- Diametro di lavoro: Tubazioni Ø 40 ÷ 400 millimetri
- Dimensioni:
 - Profondità 1.155 mm (1370 nel caso di serbatoio da 650lt)
 - Larghezza 960 (a terra) - 1.155 m
 - Altezza 1.155 mm
- Peso a vuoto (accessori esclusi): 430 kg
- Conformità: Direttive CE

Dotazione standard

- Rack portaugelli (1/2")
- 2 ugelli 1/2" F standard con e senza getto frontale
 - Kit pulizia ugelli
- Kit per installazione su furgone

Allestimento, consegna e formazione

Fissaggio su Vs. automezzo presso Nuova Contec Srl (Montereale V. PN).

Assistenza post vendita

Presso Nuova Contec Srl (durante il periodo di garanzia) o officine convenzionate con Nuova Contec.


Garanzia:

La garanzia ha una durata di 12 mesi dalla data di consegna e copre il costo delle parti che devono essere sostituite per difetto di costruzione, per materiale non conforme o errata installazione.

La garanzia NON copre danni dovuti a:

- usura dei componenti;
- guasti e/o degrado dovuti ad uso improprio, errata manutenzione, non corretta conservazione o utilizzo;
- spese per noleggio attrezzature sostitutive, alloggio, soccorso stradale, traino etc., e qualsiasi forma di grave danno successivo;
- mancato guadagno a causa del fermo macchina.
- Spese di spedizione presso il centro di assistenza il cui onere è sempre a carico del cliente.









ROM CUBE

Ingombri

Serbatoio da 400 litri



ROM CUBE

Ingombri

Serbatoio da 650 litri

