

UNITA' DI LAVAGGIO PER FOGNATURA AD ALTA PRESSIONE ROM e-CUBE 200/40 A BATTERIA, COMFORT

ROM.02565004

AZIONAMENTO

- Motore elettrico ad alta efficienza
- Completamente privo di emissioni (a livello locale)
- Controllo efficiente (nessun consumo di energia se non richiesto)
- Riduzione del rumore dovuto al motore elettrico
- Sistema di avviamento elettrico ("Keyless Go")
- Controllo della temperatura

PACCHETTO BATTERIA

- Ultima generazione di celle agli ioni di litio ad alta densità (più leggere e compatte)
- Batteria standard da 11,5 kWh (± 1200 litri)

CIRCUITO DI CARICA

- Circuito di ricarica 230 V monofase integrato di serie
- Cavo di ricarica monofase a 230 V tipo "F".

POMPA HP

- SPECK NP25, pompa a 3 cilindri
- Capacità: 200 bar - 40 litri/min
- Protezione contro il funzionamento a secco con interruttore di bypass (interruttore a galleggiante nel serbatoio dell'acqua)
- Trasmissione a cinghia dentata
- Iniettore per aspirazione antigelo

SERBATOIO DELL'ACQUA

- 400 litri PE
- RAL7021
- Il traboccamento è impedito dal tubo di troppo-pieno
- Tappo di riempimento sul tappo del serbatoio
- Tubo indicatore del livello dell'acqua sul lato del serbatoio

NASPO HP

- Azionamento elettrico con regolatore di velocità e possibilità di funzionamento libero
- Adatto per max. 80m 1/2" di tubo per lavaggio fognature
- Appeso su un lato
- Sistema di guida del tubo flessibile a strati estensibile

TUBO FLESSIBILE HP

- 80m 1/2" di tubo per il getto di fogna
- Strato d'acciaio
- Pressione massima di esercizio: 250 bar

NASPO TUBO DI RIEMPIMENTO

- Montato su un lato
- Manovella
- Dotato di un tubo di riempimento da 50 m da 3"
- Può essere usato facoltativamente come secondo naspo HP

PANNELLO DI CONTROLLO

- Sistema di intelligenza Canbus; controllo della macchina tramite controller e software della macchina. Compreso il sistema di gestione della batteria che può regolare la velocità del sistema HD a vantaggio della durata della batteria.
- Tutte le funzioni della macchina e ogni possibile stato di funzionamento saranno visualizzati sul display (ore e tachimetro, ecc.).
- Pannello di controllo con display a luce diurna, resistente all'acqua
- Pannello di comando (IP65), montato su un sistema di guida del tubo flessibile estensibile.
- Monitoraggio e indicazione dello stato del pacco batteria
- Pulsante di arresto di emergenza
- Radiocomando elettrico Professional-Remote che include il feedback sullo stato della macchina con accensione e spegnimento, il controllo automatico del gas, l'avvolgimento on/off del tubo HD e il pulsante di arresto di emergenza.

UNITA' DI LAVAGGIO PER FOGNATURA AD ALTA PRESSIONE ROM e-CUBE 200/40 A BATTERIA, COMFORT

ROM.02565004

ACCESSORI

- Regolatore di pressione a regolazione continua
- Manometro
- Filtro dell'acqua con elemento lavabile e arresto rapido

CONSERVAZIONE

- Telaio di base completamente zincato a caldo
- Telaio
 - > Sabbiatura
 - > Trattato con primer anticorrosione
 - > Verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite)
- Design termoplastico fronte arancio RAL 2004
- Naspi, tubazioni e vari accessori zincati

DN DI LAVORO

- DN 40 - 300 mm

DIMENSIONI (NON DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE)

- L = 1140 mm
- L = 1080 mm
- H = 1150 mm

PESO A VUOTO CONFIGURAZIONE STANDARD

- 425kg

CONFORMITÀ

- Regolamenti CE

ACCESSORI STANDARD

- Portaugelli per ugelli standard
- Bocchetta per fognatura 33 con inserto frontale e inserto posteriore
- Bocchetta per fognatura 36 all'indietro
- Kit di installazione

