

ROTOJET

Caratteristiche

Ugelli per lancia a getto frontale rotante ad altissima velocità.

Sono disponibili versioni con diverse pressioni massime di esercizio: 255, 310, 400 e 600 bar.

Ciascun ugello è caratterizzato da un determinato fattore (FP) che corrisponde alla portata necessaria (espressa in galloni/minuto) per ottenere una pressione di 275 bar (4000 PSI).

Per selezionare la misura, consultare la tabella disponibile sul [nostro sito](#).

Per la sostituzione del dispositivo rotante sono disponibili a richiesta appositi kit di riparazione.



	Rotojet 255	Rotojet 310	Rotojet 400	Rotojet 600
Raccordo	1/4" F	1/4" F	1/4" F	1/4" F
Peso (gr.)	327	407	732	540
Pressione ammissibile (bar)	255	310	400	600
Temperatura nominale (°C)	100	100	90	90

Variabili disponibili per misura:

02	75000.93/020		75000.90/020	75000.96/020
025	75000.93/025			
03	75000.93/030	75000.92/03	75000.90/030	75000.96/030
035	75000.93/035	75000.92/035	75000.90/035	
04	75000.93/040	75000.92/040	75000.90/040	75000.96/040
045	75000.93/045	75000.92/045	75000.90/045	
05	75000.93/050	75000.92/050	75000.90/050	75000.96/050
055	75000.93/055	75000.92/055	75000.90/055	
06	75000.93/060	75000.92/060	75000.90/060	75000.96/060
065	75000.93/065	75000.92/065	75000.90/065	
07	75000.93/070	75000.92/070	75000.90/070	75000.96/070
075	75000.93/075		75000.90/075	
08	75000.93/080		75000.90/080	75000.96/080
09	75000.93/090		75000.90/090	
10	75000.93/100		75000.90/100	
11	75000.93/110		75000.90/110	
12	75000.93/120		75000.90/120	
15			75000.90/150	
20			75000.90/200	

Applicazioni

Lavaggio con lance, autolavaggio, pulizia di superfici, eliminazione di graffiti, applicazioni speciali...



Rotojet 255

Rotojet 310

Rotojet 400



Rotojet 600