

TELECAMERE RIDGID

SCHEMA COMPARATIVA



	NanoReel	MicroDrain APX	MicroReel APX	Compact 2	Compact C40	Compact M40	rM200 versioni A B	Mini SeeSnake	SeeSnake
DN lavoro	25-50 mm	32-75 mm	40-100 mm	40-150 mm	40-150 mm	40-200 mm	40-200 mm	40-200 mm	50-300 mm
Supera curve a 90° a partire da DN	32 mm	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	75 mm
Telecamera									
Diametro testa	15.5 mm	22 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	30 mm	35 mm
TruSense	no	sì	sì	no	sì	sì	sì	sì	sì
TiltSense	no	sì	sì	no	sì	sì	no	sì	sì
LED luminosi	3	3	6	6	6	6	6	6 o 18	18
Autolivellante	no	no ^(***)	no ^(***)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Sonda 512 Hz	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Asta di spinta									
Spessore (mm)	7.2	8.4	6.7	6	6.7	9.1	7.5	9	11
Lunghezza (mt)	25	20	30	30	40	40	61 m (A) 50 m (B)	61	61 (99)
Altro									
Compat. CA350x	sì ^(*)	sì ^(*)	no	no	no	no	no	no	no
Contametri	sì ^(**)	sì ^(**)	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Codici	RDG.70038	RDG.70023	RDG.70808	RDG.48098	RDG.63668	RDG.63673	RDG.63658(A) RDG.63663(B)	RDG.63628	RDG.63603 (RDG.63583)

(*) con cavo RDG.33113 | (**) con monitor CS6x Versa, CS12x e CS65xr | (***) con capovolgimento automatico immagine

MONITOR RIDGID

SCHEMA COMPARATIVA



	CA 350x	CS6x Versa	CS65xr	CS12x	
Display	TFT a colori da 60 mm (3,5")	LCD a colori da 165 mm (5,7")	LCD a colori da 165 mm (6,5")	12,1" (307 mm) LCD a Colori	
Batterie	Batteria ricaricabile 12V Li-Ion	Batteria 18 V Li-ion Advanced ^(**)	Batteria 18 V Li-ion Advanced ^(**)	Solo monitor	Batteria 18 V Li-Ion Advanced
Hard disk interno	no	no	128 GB SSD	no	
GPS	no	sì	sì	sì	
Bluetooth e/o Wi-Fi	sì	sì	sì	sì	
Traccia della linea integrata^(*)	no	sì	sì	sì	
Supporto registrazione	Scheda SD 8 GB	1 porta USB	2 porte USB	2 porte USB	
Risoluzione	640 x 480	640 x 480 pixel (VGA)	1024 x 768 pixel, VGA	1024 x 768 Pixel, XGA	
Formato video	MPEG4	MPEG4 (H.264) 30 FPS	MPEG4 (H.264) 30 FPS	MPEG4 (H.264) 30 FPS	
Formato foto	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG	
Peso senza batteria (kg)	0,9	2,2	4,2	6,3	
Codici	RDG.63888	RDG.64943	RDG.68768	RDG.57278	RDG.57293^(***)

(*) con trasmettitore di segnale | (**) o adattatore per alimentazione CA opzionale | (***) Con caricabatterie