

Otturatori serie 2000



Questi otturatori sono realizzati a forma di ciambella con un foro passante che consente il fissaggio di un tubo da utilizzare per operazioni di travaso di flussi consistenti. Questa modalità di trasporto del refluo consente un notevole risparmio in termini di tempo e denaro, rispetto al pompaggio.

Costruiti in puro neoprene come gli otturatori biconici, si adattano alla forma della condotta e sono dotati di guarnizione speciale che garantisce una miglior tenuta.



Contropressione massima: 0,5 bar (equivalente a colonna d'acqua di 5 mt), 0,2 bar per test ad aria

Codice	Descrizione	DN lavoro min-max (mm)	DN by-pass esterno (mm)	Peso (kg) (senza tubo passante)
LA.76220	30-40	300-400	110	2,5
LA.76221	50-80	500-800	250	8,7
LA.76222	80-120	800-1200	400	17,6
LA.76223	120-170	1200-1700	530	27,7
LA.76224	220-260	2200-2600	530	125

Accessori

Codice	Descrizione
LA.7142702	Pannello di controllo c/valvola di sicurezza 1,0 bar
LA.71425	Pannello di controllo c/valvola di sicurezza 1,0 bar per tubo 1"
LA.71474	Pannello di controllo c/valvola di sicurezza 3 vie da 1,0 bar per tubo 1"
LA.71523	Tubo di gonfiaggio c/attacchi rapidi e ghiera di sicurezza 5 mt
LA.71525	Tubo di gonfiaggio c/attacchi rapidi e ghiera di sicurezza 10 mt
LA.71541	Tubo di gonfiaggio 1" c/raccordi Geka 10 mt

