

Macchine stasatrici idropneumatiche elettriche

Le macchine stasatrici idropneumatiche RIDGID® sono realizzate per stasare condotte di scarico e per la pulizia delle stesse. Il tubo, flessibilissimo e leggero, penetra in ostruzioni di fango, grasso o sapone. Nella fase di estrazione del tubo, l'ugello, con il getto a pressione, pulisce la condotta, risciacquandola da detriti e riportandola alla capacità di scarico originale.

KJ-1590 II Macchina stasatrice idropneumatica elettrica

Per condotte fino a 150 mm (6")

Capacità: 15 l/min
Pressione max.: 90 bar
Pressione operativa: 80 bar

Azione Pulsante

In condotte con curve a gomito che creano difficoltà di avanzamento all'iniettore disostruente, si attivi il meccanismo ad azione pulsante, per superare più facilmente l'ostacolo.

Caratteristiche

- Potente motore da 2,2 kW con protezione da sovraccarico.
- Pompa a tre pistoni con meccanismo ad azione pulsante.
- Pratico portacavo.
- Connettore a doppio ingresso con accoppiatore maschio per canna da giardino.
- Filtro d'entrata, valvola di non ritorno e valvola di aspirazione.
- Robusto rocchetto avvolgicavo in acciaio con tubo da 1/4", lungo 20 m (raccordo da 1/4").

Facilmente trasportabile

- Il carrello con ruote facilita il trasporto della macchina sul luogo di lavoro.

Versatile

- E' disponibile un kit opzionale con lancia idropulitrice. E' utile per la pulizia di cavi e per altri utilizzi.



Accessori

Cat. N.	Modello N.	Descrizione	Peso kg
87696	—	Kit di lavaggio a pressione	2,6
87706	—	Kit di lavaggio a pressione con aspirazione di sapone	2,8
87716	—	Tubo di prolunga 1/8", 15 m*	1,6
87726	—	Tubo di prolunga 1/8", 25 m*	2,6
87736	—	Tubo di prolunga 1/4", 15 m*	1,5
87746	—	Tubo da 1/4" lungh. 20 m	3,2
87756	—	Tubo da 1/4" lungh. 45 m	7,0

* Questi tubi possono essere collegati all'estremità del tubo standard fornito con il KJ-1590 II.

Per accessori e iniettori (vedere pagina 160)

Kit standard KJ-1590	
58436	Iniettore a propulsione da 1/4"
58446	Iniettore di penetrazione da 1/4"

Tubi da utilizzare:

Per 30 - 75 mm usare un tubo da 1/8"
Per 50 - 150 mm usare un tubo da 1/4"

Cat. N.	Modello N.	Capacità mm	Motore 230 V	Dotazione standard		Peso kg
				Kit standard	Tubo 1/4" x 20 m	
35511	KJ-1590 II	50 - 150	•	•	•	52,0

RIDGID

Iniettore a propulsione



nuovaConTec
Rivenditore autorizzato

Nuova Contec srl

Zona Industriale 2/1 33086 Montebelluna V. (PN)
T.: +39 0427 799505 | F.: +39 0427 799381
info@nuovacontec.com | www.nuovacontec.com