

Macchine stasatrici idropneumatiche a benzina

KJ-2200 a benzina

Per condotte fino a 150 mm (6")

Capacità: 9 l/min. Pressione max.: 150 bar

- Motore 5,5 HP; 4 tempi.
- Testa della pompa in ottone forgiato anticorrosione.
- Robusto rocchetto avvolgicavo in acciaio con tubo da 1/4", lungo 33 m (KJ-2200-C). (raccordo da 1/4").
- Facilità di rimozione del carrello di trasporto dalla macchina idropneumatica.
- Meccanismo ad azione pulsante, per superare con facilità curve e gomiti.



Kit standard KJ-2200

47597	Tubo 1/8" x 23 m (attacco 1/8")
48157	Comando a pedale
64787	Iniettore a propulsione da 1/4"
64772	Iniettore di penetrazione da 1/4"
64792	Iniettore a propulsione da 1/8"
64777	Iniettore di penetrazione da 1/8"
64782	Iniettore a testina snodabile da 1/8"

Accessori

Vedere pagina 160

Tubi da utilizzare:

Per condotte con diametro 30 - 75 mm

usare tubi da 1/8" (vedere pag. 160)

Per condotte con diametro 50 - 150 mm

usare tubi da 1/4" (vedere pag. 160)

Cat. N.	Modello N.	Capacità mm	Motore a benzina	Dotazione standard			Peso kg
				Kit standard	Carrello H-30	Tubo 30 m x 1/4"*	
63882	KJ-2200 C	30 - 150	•	•	•	•	66,0
63877	solo KJ-2200	30 - 150	•	•			28,5

KJ-3000 a benzina

Per condotte fino a 200 mm (8")

Capacità: 15 l/min. Pressione max.: 205 bar

Nella categoria delle stasatrici idropneumatiche per uso pesante, il modello KJ-3000 RIDGID® / Kollmann è una delle stasatrici idropneumatiche più maneggevoli esistenti sul mercato. L'unità, posta su un carrello a due ruote, è dimensionata in modo da passare agevolmente da porte di misura standard ed è in grado di superare senza problemi curve a gomito.

- Adatta per applicazioni industriali e commerciali di grandi dimensioni.
- Potente motore da 13 HP; 4 tempi.
- Testa della pompa in ottone forgiato anticorrosione.
- Meccanismo ad azione pulsante, per superare con facilità curve e gomiti a 90°.
- Robusto rocchetto avvolgicavo in acciaio con tubo da 3/8", lungo 61 m.
- Il rocchetto avvolgicavo può essere rimosso dal carrello per semplificare il trasporto.
- NOVITÀ: include raschiatore per radici (vedere pagina 160).



Kit standard KJ-3000

—	Rocchetto avvolgicavo con tubo da 61 m x 3/8" (attacco 1/4")
48157	Comando a pedale
64832	Tubo per lavaggio da 15 m x 3/8" (attacco 1/4")
64817	Iniettore a propulsione da 1/4"
64822	Iniettore di penetrazione da 1/4"
16713	Root Ranger
64797	Lancia di lavaggio a pressione
47542	Utensile per la pulizia degli iniettori

Accessori

Vedere pagina 160

Tubi da utilizzare:

Per condotte con diametro 50 - 200 mm

usare tubi da 3/8" (vedere pag. 160)

Cat. N.	Modello N.	Capacità mm	Motore a benzina	Dotazione standard		Peso kg
				Kit standard	Motore ad avviamento elettrico*	
64882	KJ-3000	50 - 200	•	•		97,5
64892	KJ-3000 E	50 - 200	•	•	•	102,1

*Non include la batteria