

SENZA SOLVENTI

*La soluzione a freddo,
ottimale per la manutenzione di
superfici asfaltate*

Prima

Dopo

STRADALAN



STRADALAN è un rivestimento sigillante applicabile a freddo, ideale per rigenerare ogni superficie asfaltata. **STRADALAN** permette di aumentare con siderevolmente la durata nel tempo di un parcheggio, o di garantire una consistenza forte e omogenea a una strada carrabile. Permette inoltre di impermeabilizzare le superfici in prossimità di fognature e canali di scolo, eliminando infiltrazioni d'acqua. L'applicazione è molto facile: basta semplicemente versare una piccola

quantità di **STRADALAN** sulla superficie, accuratamente pulita, e stenderla in modo uniforme con una spatola di gomma.

STRADALAN consente di ripristinare l'originaria solidità di superfici consumate e di riempire piccole crepe, proteggendo l'area da infiltrazioni d'acqua e garantendo una consistenza altamente uniforme.

Il prodotto, senza solventi, rispetta l'ambiente e non è dannoso per la salute. Inoltre, tutte le attrezzature possono essere lavate semplicemente con acqua.

In caso di lavori su superfici colorate, **STRADALAN** è disponibile in diverse tonalità: rosso, verde e grigio.



STRADALAN

*La soluzione a freddo,
ottimale per la manutenzione di superfici asfaltate*



Spazzare



Diluire



Versare



Distribuire



Lavoro ultimato

AMBITO DI APPLICAZIONE

Per rigenerare superfici asfaltate come parcheggi, strade carrabili, marciapiedi, piste ciclabili ecc.. Con **STRADALAN** i rivestimenti dureranno molto a lungo. È ideale per omogeneizzare superfici adiacenti con consistenze differenti o realizzate in tempi diversi, per aumentare l'impermeabilità all'acqua dell'asfalto, in prossimità di fognature e canali di scolo o per finiture perimetrali.

In caso di lavori su superfici colorate, utilizzare **STRADALAN** nelle diverse tonalità (rosso, verde e grigio).

CARATTERISTICHE

STRADALAN è un impasto minerale costituito da un'emulsione bituminosa. Non contiene solventi: rispetta l'ambiente e può essere usato in spazi chiusi. Si caratterizza per un'eccellente durata nel tempo e una forte resistenza in caso di traffico moderato.

STRADALAN integra la sostanza mancante (asfalto/malta) e, riempiendo le piccole crepe, protegge l'asfalto da infiltrazioni e lo rende più uniforme.

UTILIZZO

CONDIZIONI ESTERNE:

Applicare il prodotto su una superficie umida, ma non bagnata e priva di polvere, olio e grasso. In caso di materiale solido o asfalto vecchio e rovinato da rimuovere, utilizzare un'idropulitrice ad alta pressione. La temperatura del terreno deve essere superiore ai 10° C. In base allo spessore e alla temperatura esterna, evitare che l'area venga bagnata da pioggia per le prime 5-24 ore dall'applicazione.

PROCEDIMENTO:

Mescolare bene **STRADALAN** con un miscelatore elettrico a frusta, fino a raggiungere una consistenza omogenea e aggiungere 0,5/1 litro d'acqua per ogni unità, in base alla temperatura esterna. Delimitare l'area da rivestire con nastro adesivo, versare 5 kg circa di impasto sulla base e stendere in maniera uniforme con una spatola di gomma. In presenza di superfici grezze, terminata l'asciugatura, si consiglia di effettuare un secondo rivestimento.

Con condizioni atmosferiche calde e asciutte l'asfalto può essere calpestato dopo poche ore. Una volta solidificato sarà resistente alla pioggia e ai carichi. Non utilizzare **STRADALAN** per operazioni di livellamento.

Riparare buche o scavi di dimensioni maggiori con l'ASFALTO REPHALT VIALIT o con l'ASFALTO PRONTO VIALIT, alcuni giorni prima dell'applicazione di **STRADALAN**.

CONSUMO

Tra 1,5 kg e 2,5 kg per m², in base allo spessore della superficie asfaltata.

CONFEZIONI

Secchio da 30 kg.



Nuova Contec srl

Zona Industriale, 2/1 33086 Montebelluna (PN)

Tel. +39 0427 799505 Fax +39 0427 799381

info@nuovacontec.com

www.nuovacontec.com